



- **АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА**
- **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ**
- **АВТОХИМИЯ**



NGN – это продукция, отвечающая самым взыскательным требованиям производителей автомобилей. Производится на высокотехнологичных заводах в Нидерландах и Бельгии.

Автомобильные масла и эксплуатационные жидкости NGN производятся на заводе Euro1 B.V., одном из ведущих производителей смазочных материалов в Европе. Ассортимент представлен широкой гаммой моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, а также включает в себя антифризы, тормозную жидкость, универсальные жидкости для АКПП и вариаторов. Процесс производства полностью автоматизирован, что является гарантией высокого качества. Наличие собственной лаборатории позволяет разрабатывать лучшие продукты и постоянно совершенствовать технологические процессы. Производство подтверждено международным сертификатом системы управления качеством ISO 9001. Продукция завода поставляется более чем в 65 стран мира.

Средства профессиональной и потребительской автохимии NGN производится на мощностях технического партнера Bardahl, крупнейшей международной корпорации-производителя смазочных материалов и автохимии. Вся продукция Bardahl обладает высочайшим качеством и одобрена к применению крупнейшими автопроизводителями.

Сайт компании: [www.ngn-oil.com](http://www.ngn-oil.com)

Подбор продукции: <http://ngn-oil.com/selectionoils>

## СОДЕРЖАНИЕ

■ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	2
■ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	10
■ МОТОРНЫЕ МАСЛА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	12
■ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ И ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	13
■ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА	15
■ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ	17
■ МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ	23
■ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ	24
■ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ	25
■ АНТИФРИЗЫ	26
■ АВТОХИМИЯ	28

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### FUTURE 0W-20



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085637
4л	V172085336
20л	V172085833
200л	V172085189

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло специально разработано для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных с прямым впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок. Обеспечивает высокую стойкость масляной пленки при высоких температурах. Отвечает требованиям современных производителей автомобилей двигателей и автомобилей. Рекомендовано для использования в двигателях японского производства.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN-RC  
ILSAC GF-5

### FUSION 5W-20



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085634
4л	V172085331
20л	V172085822
200л	V172085123

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое моторное масло высшего класса с отличными противоизносными свойствами. Моторное масло предназначено для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с прямым впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SM/CF

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### POWER BOOST 5W-20



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085652
4л	V172085351
20л	V172085853

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое масло, разработанное специально для двигателей нового поколения Ford EcoBoost. Также может применяться в бензиновых и дизельных двигателях, требующих спецификаций ACEA A1/B1 и API SN. Продукт демонстрирует стабильность масляной пленки в различных условиях эксплуатации и хорошую текучесть при низких температурах, обеспечивает облегченный запуск и мгновенное смазывание деталей двигателя. Обладает повышенной топливной экономичностью и обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии; специальные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте и препятствуют образованию нагара и шлама.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN Ford WSS-M2C948-B  
STJLR 03.5004

### SYNERGY PLUS 0W-30



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085616
4л	V172085311
20л	V172085544
200л	V172085114

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло специально разработано для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Быстро образует прочную масляную пленку при холодном пуске и сохраняет эту пленку при высоких температурах, обладает большой устойчивостью к окислению и предотвращают износ двигателя. Мотор сохраняется в чистоте даже при увеличенных интервалах замены.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF MB 229.3 / 229.5  
ACEA A3/B4 Renault RN0700 / RN0710  
VW 502.00 / 505.00 Volvo 95200356

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### SYNERGY 0W-40



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085617
4л	V172085312
20л	V172085836
200л	V172085108

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло нового поколения, предназначенное для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными смазывающими способностями в тяжелых климатических условиях, отвечает требованиям современных производителей автомобильных двигателей и автомобилей. Подходит для интенсивного и длительного использования.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	MB 229.3 / 229.5
ACEA A3/B4	Porsche A40
VW 502.00 / 505.00	Ford WSS-M2C937-A
BMW Longlife-01	Fiat 9.55535-Z2 / 9.55535-N2 / 9.55535-M2 / 9.55535-H2
Renault RN0710 / RN0700	

### EMERALD 5W-30



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085626
4л	V172085323
20л	V172085842

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Специальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF). Это масло специально разработано для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) и подходит для увеличенных интервалов замены. Обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах, трение сведено к минимуму. Специально разработано для соответствия спецификациям VW 504.00 и 507.00 и применимо для автомобилей, требующих спецификации VW 503.00, 506.00, 506.01 (за исключением двигателей R5 и V10 до 2007 года выпуска), 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00, а также соответствует спецификации MB 229.51.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN	VW 504.00 / 507.00
ACEA C3	MB 229.51

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### DIAMOND 5W-30



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085628
4л	V172085325
20л	V172085843

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Специальное полностью синтетическое высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло разработано для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, отвечающим требованиям Euro IV. Особенно рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, BMW и VAG. Производится по технологии Mid SAPS. Содержит уникальный пакет присадок, позволяющий увеличить интервал замены масла. Обеспечивает высокую стойкость масляной пленки при высоких температурах. Эффективно защищает от износа и обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF	MB 229.51
VW 505.01	BMW Longlife-04

### AGATE 5W-30



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085627
4л	V172085324
20л	V172085841
200л	V172085141

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Специальное полностью синтетическое высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Ford, Mazda и Jaguar, отвечающих требованиям Euro IV. Содержит уникальный пакет присадок, позволяющий увеличить интервал замены масла. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками, обеспечивает устойчивую масляную пленку при холодном старте и высокую стабильность в различных условиях эксплуатации.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL	Renault RN0700
ACEA A1/B1, A5/B5	Ford WSS-M2C913-D
STJLR 03.5003	Fiat 9.55535-G1 / 9.55535-N1

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### NORD 5W-30



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом/каталитическим нейтрализатором и без, для применения в суровых климатических условиях. Гарантирует легкий пуск двигателя даже при чрезвычайно низких температурах. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные, энергосберегающие свойства и позволяющий увеличить интервал замены. Эффективно защищает каталитический нейтрализатор благодаря низкому содержанию фосфора. Температура застывания -54°C.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SM/CF	GM-LL-B-025
ACEA A3/B3	Renault RN0700 / 0710
MB 229.3	VW 502.00 / 505.00

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085638
4л	V172085337
20л	V172085826
200л	V172085130

### EVOLUTION ECO 5W-30



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для дизельных и бензиновых двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком эксплуатации на основе технологии MidSAPS для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Предназначено для использования в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, двигателями с турбонаддувом и системами прямого впрыска, где требуется применение масел типа API SN/SN-RC или ILSAC GF-5. Произведено с использованием специальных присадок, что обеспечивает исключительно высокий уровень защиты как двигателя, так и турбокомпрессоров, в том числе для увеличенных интервалов замены масла. Противостоит окислению при высокой температуре, а также образованию отложений, предотвращает появление шлама и нагара на поверхностях деталей, и соответствует высочайшим стандартам защиты двигателя от износа.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN-RC	Ford WSS-M2C946-A
ILSAC GF-5	Chrysler MS 6395
GM Dexos 1	GM 6049-M

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085650
4л	V172085349
20л	V172085851

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### EXCELLENCE DXS 5W-30



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.  
Longlife – длительный срок службы.

Представляет собой полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта. Может быть использовано в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, с турбонаддувом, сажевыми фильтрами и системами с прямым впрыском топлива. Масло произведено на основе технологии MidSAPS с использованием специального пакета присадок и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и окисления, сохраняет детали двигателя в чистоте, и препятствует образованию отложений и нагара, в том числе при удлинённых интервалах замены масла.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	BMW Longlife-04
ACEA C3	GM dexos 2
VW 502.00 / 505.00 / 505.01	GM-LL-A-025 / B-025
MB 229.31 / 229.52 / 229.51	Fiat 9.55535-S3

### EFFICIENCY 5W-30



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Longlife – длительный срок службы.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, для которых предусмотрено использование масла с повышенной топливной экономичностью согласно ACEA A1/B1. Продукт разработан по специальной технологии с использованием сбалансированного пакета присадок и обеспечивает надежную защиту на протяжении увеличенных интервалов замены. Содержит меньшее количество сульфатной золы, фосфора и серы (MidSAPS технология) и обладает повышенной топливной экономичностью, демонстрирует отличную защиту от износа и коррозии, специальные моющие присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара. Рекомендуется для автомобилей с сажевым фильтром (DPF) для предотвращения загрязнения частицами золы и увеличения ресурса.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN	Renault RN0700
ACEA A1/B1, A5/B5, C2	Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290	

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085651
4л	V172085350
20л	V172085852

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085649
4л	V172085348
20л	V172085850

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### PROFI 5W-30



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085601
4л	V172085301
20л	V172085809
60л	V172085201
200л	V172085112

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для дизельных и бензиновых двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое моторное масло высшего класса с отличными противоизносными свойствами. Создает стабильную масляную пленку при холодном запуске и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Масло предназначено для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, поддерживающий двигатель в чистоте и обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	MB 229.3
ACEA A3/B4	Renault RN0710 / RN0700
VW 502.00 / 505.00	

### GOLD 5W-40



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085602
4л	V172085302
20л	V172085810
60л	V172085202
200л	V172085101

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что способствует снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	PSA B71 2296 / PSA B71 2293
ACEA A3/B4	Porsche A40
VW 502.00 / 505.00	Renault RN0710 / RN0700
MB 229.3 / 229.1	GM-LL-B-025

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### DIESEL SYN 5W-40



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085633
4л	V172085330
20л	V172085825
200л	V172085119

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Diesel/gasoline – для дизельных и бензиновых двигателей.  
Longlife – длительный срок службы.

Высококачественное полностью синтетическое малозольное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без. Идеально подходит для современных высокофорсированных турбодизельных двигателей (TDI). Содержит малое количество фосфора, серы и сульфатной золы. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что ведет к снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	Renault RN0710 / RN0700
ACEA C2 / C3	GM dexos 2
VW 502.00 / 505.01	Ford WSS-M2C917-A
MB 229.31 / 226.5	Fiat 9.55535-T2 / 9.55535-S2 / 9.55535-GH2
BMW Longlife-04	
Porsche A40	

### EXTRA 5W-50



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085603
4л	V172085303
20л	V172085820
200л	V172085117

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.  
Fuel Economy – экономит топливо.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, отлично подходит для смазки в суровых зимних условиях, продолжительных тяжелых нагрузок и высоких температур всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF	MB 229.3
ACEA A3/B4	Renault RN0710 / RN0700
VW 502.00 / 505.00	

## СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### FORMULA 10W-60



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, а также для двигателей работающих на природном газе. Идеально подходит для высокофорсированных спортивных двигателей. Высокий индекс вязкости позволяет поддерживать стабильное давление в системе смазки при различных температурах и нагрузках. Масло выдерживает экстремально высокие температуры, имеет низкий расход на угар. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SM/CF MB 229.1  
ACEA A3/B3 Fiat 9.55535-H3  
VW 502.00 / 505.00

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085629
4л	V172085326
20л	V172085837

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### SYNT-S 5W-40

Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло высочайшего класса, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что способствует снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SM/CF MB 229.1  
ACEA A3/B3 Porsche A40  
VW 502.00 / 505.00 Renault RN0700 / RN0710  
MB 229.3



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085605
4л	V172085305
20л	V172085812
200л	V172085110

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### MAXI 5W-30



Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло высочайшего класса, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает уверенную защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя. Обладает отличными низкотемпературными и энергосберегающими характеристиками. Рекомендовано для применения в двигателях японского производства.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF MB 229.1  
ACEA A3/B3 Porsche A40  
VW 502.00 / 505.00 Renault RN0700 / RN0710  
MB 229.3

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085604
4л	V172085304
20л	V172085811
60 л	V172085144
200л	V172085113

### PREMIUM 10W-40

Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, а также двигателей, работающих на природном газе. Обеспечивает легкий запуск при низких температурах и стабильные свойства при высоких температурах. Использование продукта способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов. Благодаря уникальной формуле у масла низкая испаряемость. Обладает превосходными антикоррозионными и противоизносными характеристиками, что помогает сохранить чистоту двигателя и гарантирует его безотказную работу.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF MB 229.1  
ACEA A3/B4 VW 501.01 / 505.00



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085606
4л	V172085306
20л	V172085801
60л	V172085206
200л	V172085102

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### DIESEL 10W-40



Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Diesel/gasoline – для дизельных и бензиновых двигателей.

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства, предотвращающий отложения и коррозию деталей двигателя, а также сохраняющий стабильность свойств масла на протяжении всего периода его использования. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085631
4л	V172085328
20л	V172085817
200л	V172085118

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF  
ACEA A3/B4  
MB 229.1

VW 500.00 / 501.01 / 505.00  
Fiat 9.55535-G2

## МОТОРНЫЕ МАСЛА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Mineral – минеральное.  
Gasoline/diesel – для бензиновых и дизельных двигателей.

Универсальное всесезонное моторное масло на высокоочищенной минеральной основе, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий минимальный расход на угар, высокую защиту от износа, перегрева, старения и окисления. Гарантирует стабильную вязкость на протяжении всего срока эксплуатации. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085607
4л	V172085307
20л	V172085818
200л	V172085120

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SG/CF-4  
MB 228.1

MIL-L-46152 / 2104D  
VW 505.00 (97)

## МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ И ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

### 2T-SUPER-S

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Low Smoke – низкодымное.

Полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Может использоваться в системах впрыскивания масла и премиксов, с этилированным и неэтилированным бензином. Рекомендуется для двухтактных двигателей очень большой нагрузки, в таких применениях как гонки, кросс, соревнования, гидроциклы, карты, а также может использоваться в снегоходах и бензопилах. Обеспечивает стабильную смазывающую пленку даже при высоких температурах, что гарантирует эффективную защиту от износа цилиндров, поршней и подшипников. Обладает отличными очищающими свойствами, и обеспечивает высокую защиту от ржавчины и коррозии. Благодаря специальным присадкам является малодымным, с едва заметным запахом.



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085622
4л	V172085332

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API TC+  
JASO FD  
Piaggio Hexagon  
ISO-L-EGD

TISI  
Husqvarna 346  
Husqvarna 242

### 2T-SPECIAL

Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Low Smoke – низкодымное.

Высокоэффективное полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2-х тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением мопедов и скутеров, с системой впрыска и без. Обеспечивает оптимальное смазывание при высоких температурах и тяжелых условиях эксплуатации, защищает детали от износа и коррозии, а также снижает дымность. Легко смешивается с бензином до однородной смеси. Процентное содержание масла выбирается согласно рекомендациям изготовителя двигателя. Предотвращает образование отложений на свечах зажигания, поршнях, каналах и кольцах. Применимо в высоконагруженных двигателях, например Suzuki, Kawasaki, Yamaha и др., а также для мотоспорта.



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172085623
4л	V172085333

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API TC  
JASO FD

ISO-L-EGD  
TISI

## МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ И ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

### 4T-SUPER 10W-40



ОБЪЁМ	Артикул
1л	V172085632
4л	V172085329

Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Low Smoke – низкодымное.

Высокоэффективное полусинтетическое масло, предназначенное для четырехтактных двигателей современных мотоциклов, мотовездеходов, мопедов и другой техники с воздушным или водяным охлаждением. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий максимальную защиту от износа и задира стенок цилиндров при экстремальных нагрузках двигателя. Обладает высокой смазывающей способностью и термостойкостью. Обеспечивает чистоту деталей двигателя. Данное масло может быть также применено в коробках передач мотоциклов, где производителем определены спецификации API SG или SL.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL JASO MA2  
JASO MA

### MARINE



ОБЪЁМ	Артикул
1л	V172085636
4л	V172085335
20л	V172085823
200л	V172085124

Mineral – минеральное.

Эффективное моторное масло на высокоочищенной минеральной основе для двухтактных лодочных подвесных двигателей. Применимо для двигателей как с системой впрыска, так и без нее. Беззольный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту двигателей от износа и способствует продлению срока их службы. Обладает великолепными деэмульгирующими свойствами. Не образует осадков и отложений на поверхностях цилиндра и в камере сгорания.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API CEC-TSC-4 (TD)  
NMMA TC-W3

## МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

### SUPREME UHPD TRUCK 10W-40



ОБЪЁМ	Артикул
4л	V172085347
20л	V172085828
200л	V172085137

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Long drain – EURO 3, 4, 5.

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло специально разработано для современных высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Гарантирует защиту деталей двигателя даже в экстремально тяжелых условиях. Отвечает требованиям современных производителей автомобильных двигателей и автомобилей. Снижает расход топлива. Длительный интервал применения – до 100 000 км (в соответствии с инструкцией автопроизводителя). Поддерживает чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

ACEA E4, E7 MB 228.5  
MAN M 3277 Volvo VDS-3  
Scania LDF-2/LDF-3 Renault RLD/RLD-2/RXD  
Deutz DQC III-10  
MTU type 3  
Mack EO-N  
DAF Extended Drain  
Cummins CES 20072

### MAX TRUCK 10W-40



ОБЪЁМ	Артикул
1л	V172085653
4л	V172085352
20л	V172085854
200л	V172085145

Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Long drain – EURO 4, 5, 6

Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей большегрузных автомобилей и автобусов, изготовленное с использованием производственных присадок на основе технологии Low SAPS. Низкая концентрация серы, фосфора и сульфатной золы позволяет увеличить длительность срока службы двигателя и нормального функционирования системы очистки выхлопных газов. Специальный пакет присадок позволяет поддерживать детали двигателя в чистоте, уменьшать трение и устранять шлам, а также существенно оптимизировать расход топлива. Имеет более длительный интервал замены масла в стандартных условиях эксплуатации, если это допускается производителем двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API CJ-4 CES 20081  
ACEA E4, E6, E7, E9 MTU type 2.1 / type 3.1  
MB 228.31 / 228.51 / 235.28 Detroit Diesel DDC 93K218  
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575 Mack EO-N Premium Plus  
Volvo VDS-3 / VDS-4 JASO DH-2  
Scania Low Ash Voith Class B  
Renault RLD-2 / RLD-3 Deutz DQC IV-10-LA  
Caterpillar ECF-3

## МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



ОБЪЕМ	Артикул
4л	V172085319
20л	V172085808
200л	V172085109

### SUPER UHPD TRUCK 10W-40

Semi-Synthetic – полусинтетическое.  
Long drain – EURO 2, 3, 4.

Полусинтетическое моторное масло, удовлетворяющее самым высоким требованиям производителей грузовых автомобилей. Специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур. Отличные низкотемпературные свойства гарантируют легкий холодный старт и высокую прокачиваемость. Снижает расход топлива. Поддерживает чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CI-4	CES 20077/20078
ACEA A3/B4, ACEA E7	Deutz DQC III-10
Allison C-4	Global DHD-1
MB 235.27 / 228.3 / 229.1	MTU type 2
MAN M 3271 / M 3275	Detroit Diesel DDC 93K215
Volvo VDS-3	Mack EO-N
Renault RLD / RLD-2	JASO DH-1
Caterpillar ECF-1-A / ECF-2	Voith Class A

### SHPD TRUCK 10W-40



ОБЪЕМ	Артикул
20л	V172085802
200л	V172085103

Mineral – минеральное.  
Long drain – EURO 2, 3.

Моторное масло на минеральной основе, разработанное для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, рейсовых автобусов, тягачей, работающих при высоких нагрузках. Сочетание качественной основы и современного пакета присадок обеспечивает великолепную защиту от износа при повышенных оборотах двигателя, высоких нагрузках в широком интервале температур. Отличные температурные свойства гарантируют легкий холодный старт и высокую прокачиваемость. Поддерживает чистоту деталей двигателя.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CI-4	Deutz DQC III-10
ACEA A3/B4, ACEA E7	Global DHD-1
MB 228.3 / 229.1 / 235.27	MTU type 2
MAN M3275	Detroit Diesel DDC 93K215
Volvo VDS-3	Mack EO-N
Renault RLD-2	JASO DH-1
CES 20077 / 20078	Voith Class A

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### 75W-90 GL4/5

Synthetic – синтетическое.

Универсальное всесезонное масло, предназначенное для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов. Масло обладает отличными антифрикционными, противоизносными и вязкостнотемпературными характеристиками. Рекомендовано для круглогодичного использования. Обеспечивает чистоту деталей трансмиссии.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL 4/5	Volvo 97310
API MT-1	Scania STO 1:0
MIL-L-2105 B/C/D	DAF
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A	MAN M 3343 Typ M / 342 Type M2 / 341 Type Z2
Mack GO-J	MB 235.0 / 235.1
MIL-PRF-2105E	Arvin Meritor 076-N
	IVECO



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085609
4л	V172085320
20л	V172085816
200л	V172085115

### 80W-90 GL5

Mineral – минеральное.

Всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для высоконагруженных гипоидных передач мостов и механических коробок передач. Создано с применением новейшей фосфорно-серной технологии. Обладает отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами. Высокоэффективные присадки защищают от износа подшипники и шестерни, обеспечивая чистоту и длительный срок службы агрегатов трансмиссии.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
Mack GO-G



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085610
4л	V172085542
20л	V172085834
200л	V172085128

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### 80W-90 GL4

Mineral – минеральное.

Всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для механических коробок передач и редукторов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-4. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает чистоту и надежную работу деталей трансмиссии в широком диапазоне температур.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL-4  
MIL-L-2105



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085611
4л	V172085543
20л	V172085835
200л	V172085131

### ATF 6HP

Full Synthetic – полностью синтетическое.

Полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий, специально разработано для трансмиссий модели ZF 6HP. Благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости может применяться и обеспечивать легкое переключение в широком диапазоне температур. Вследствие высокой термоокислительной стабильности, продукт сохраняет свои высокие качества, и полностью удовлетворяет заявленным производителем автомобиля требованиям в интервалах между заменами масла. Специальные фрикционные присадки обеспечивают неизменные характеристики трения даже после длительного использования.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW 83 220 144 137 /  
83 220 142 516  
FORD MERCON SP XT-6-QSP  
(6R60, 6R75, 6R80)  
Hyundai SP IV, SPH-IV  
Jaguar Fluid 8432

Land Rover TYK500050  
VW G 055 005 A1/A2/A6  
ZF Lifeguard 6  
ZF 5671 090 252 /3 /5  
ZF TE-ML 11



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085643
4л	V172085342
20л	V172085844

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### ATF NAG2

Full Synthetic – полностью синтетическое.

Высокотехнологичное полностью синтетическое масло, специально разработано для автоматических трансмиссий Mercedes-Benz NAG2, с рекомендуемым допуском MB 236.14, а также MB 236.12 и MB 236.10 (за исключением систем полного привода 4Matic). Формула этого масла разработана на основе высококачественных синтетических базовых масел и самых современных присадок, что гарантирует стабильный высокий уровень ее уникальных свойств во время использования. Смазывающие качества и характеристики трения тщательно сбалансированы для комфортного переключения и уменьшения потребления топлива. Продукт демонстрирует отличную сопротивляемость окислению, коррозии и пенообразованию, обеспечивая эффективную работу в течение всего срока службы.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

MB 236.14



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085645
4л	V172085344
20л	V172085846

### ATF NAG2-FE+

Full Synthetic – полностью синтетическое.

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, специально разработано для применения в 7-ступенчатых NAG2FE+ автоматических коробках передач Mercedes-Benz, требующих специальных масел низкой вязкости, начиная с июня 2010 года. Продукт создан на основе высококачественных синтетических базовых масел с самыми современными добавками, что гарантирует постоянный высокий уровень его уникальных свойств в течение всего периода использования. Демонстрирует значительное снижение расхода топлива и выбросов CO<sub>2</sub>; имеет стабильный и высокий индекс вязкости и низкую температуру потери текучести, обеспечивает удобное переключение передач. Масло обладает отличной стойкостью к окислению, коррозии и образованию пены, что обеспечивает высокую производительность в течение всего срока службы.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

MB 236.15



ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085646
4л	V172085345
20л	V172085847

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### CVT FLUID



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Multi vehicle – универсальное.

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Отличная термостабильность и устойчивость к пенообразованию. Химически нейтрально к любым прокладкам.

Объём	Артикул
1л	V172085613
4л	V172085310
20л	V172085805
200л	V172085111

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154	Honda HCF-2/HMMF MB 236.20
Chrysler CVTF+4	Mopar CVTF +4
CVT EZL 799 A	Nissan NS2/NS-3
Daihatsu/Suzuki TC	Subaru Lineartronic CVTF
DEX-CVT	Suzuki CVT Green 1/ CVTF Green 2/NS-2
Dia Queen CVTF J1/ CVTF J4	Toyota CVT FE/CVT TC
Elf Matic CVT	VW G 052 180/G 052 516
EZL-799	Ford CVT23/WSS-M2C928-A

### CVT FLUID 1304



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Multi vehicle – универсальное.

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Отличная термостабильность и устойчивость к пенообразованию. Химически нейтрально к любым прокладкам.

Объём	Артикул
1л	V172085642
4л	V172085341
20л	V172085840
60л	V172085252
200л	V172085140

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154	Subaru Lineartronic CVTF
CVT EZL 799 A	Toyota CVT FE / CVT TC
Chrysler CVTF+4	VW G 052 180 / G 052 516
Daihatsu/Suzuki TC	Ford WSS-M2C928-A / CVT23
Honda HCF-2 / HMMF	DEX-CVT
MB 236.20	Mopar CVTF +4
Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3	Dia Queen CVTF J1 / CVTF J4
Suzuki CVT Green 1 / CVTF Green 2 / NS-2	Elf Matic CVT
	EZL-799

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### UNIVERSAL ATF



Full Synthetic – полностью синтетическое.  
Multi vehicle – универсальное.

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических гидромеханических коробок передач. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает надежную работу трансмиссионных агрегатов в широком интервале температур. Обладает отличной термостабильностью и устойчивостью к пенообразованию. Химически нейтрально к любым прокладкам.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW LT-2	Mazda M-III/M-5
GM Dexron III/Dexron IID	MB 236.1...236.11
Honda Z1 (except CVT)	Nissan Matic D/J/K/W
Isuzu Ibesco ATF-II / ATF-III	Subaru KO410Y0700
JASO M 315 1A	Toyota /Lexus T, T-II, T-III, T-IV
JATCO 3100 PL 085	Volvo 1161540
JWS 3309/3314/3317	Caterpillar TO-2
MAN 339 Type Z1/V1 & Z2	ATF 7045E / 1375.4 / LT 71 141
Allison C-4 /TES 295 / TES 389	ZF TE ML 03D/04D/09X 11B /14B/17C
Ford Mercon/Mercon V/	Mopar ATF +3 (MS 7176E)/ATF +4 (MS-9602)
WSS-M2C138-CJ/	VW G 052 162 A1/A2 / G 052 990 / G 055 025 A
WSS-M2C166-H/WSS-M2C202-B	Hyundai/Mitsubishi SP/SP-II/SP-III & Dia Queen J2

Объём	Артикул
1л	V172085612
4л	V172085309
20л	V172085804
60л	V172085214
200л	V172085105

### DSG FLUID



Full Synthetic – полностью синтетическое.

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с двойным сцеплением. Поскольку переключение трансмиссии происходит между 2 муфтами, необходимо использовать специальное масло, сочетающее в себе противозадирные свойства (характерные для МКПП) с фрикционными свойствами (характерными для АКПП). Рецептура масла обеспечивает стабильные характеристики при самых экстремальных условиях, начиная от холодного запуска в зимний период и до режима высоких оборотов двигателя в летнее время. На протяжении всего срока службы сохраняет свои смазывающие свойства, благодаря высокому индексу вязкости и термоокислительной стабильности.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW DCTF-1 / MTF LT-5	Volvo BOT 341 #1161838
Ford WSS-M2C936-A	Porsche 000 043 206 56 /
MB 236.21 / 236.25	000 043 207 30 / 043 207 29
PSA 9734 52	VW G 052 182/G 052 529/G 052 513
Mitsubishi DiaQueen SSTF-1	

\* Не рекомендуется смешивать данную жидкость с любыми другими трансмиссионными маслами для гарантированной защиты трансмиссии при эксплуатации автомобиля

Объём	Артикул
1л	V172085647
4л	V172085346
20л	V172085848

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### ATF DEXRON II

Mineral – минеральное.



Жидкость для автоматических коробок передач, некоторых механических коробок передач, гидравлических систем автомобилей на минеральной основе. Имеет высокий индекс вязкости и хорошо защищает от коррозии, пенообразования, а также предохраняет от нагара и отложений. Обеспечивает плавное переключение передач на протяжении всего срока службы. Высокая стабильность масла к старению. Химически нейтрально к любым прокладкам.

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085615
4л	V172085314
20л	V172085807
200л	V172085107

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Allison C-4	Ford Mercon
Dexron II D	Caterpillar TO-2
Ford ESP-M2C166-H / M2C138-CJ	Voith 55.6335.xx (G607)

### ATF DEXRON III

Semi-Synthetic – полусинтетическое.



Полусинтетическая жидкость для автоматических коробок передач, некоторых механических коробок передач, гидравлических систем автомобилей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает надежную работу трансмиссионных агрегатов и плавное переключение передач в широком интервале температур. Химически совместима с любыми прокладками.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085635
4л	V172085334
20л	V172085821
200л	V172085122

GM Dexron III G	MAN Typ Z1/V1 / 339 Type V2 / 339 Z-2
Allison C-4	Volvo 97341
Ford Mercon	ZF TE-ML 04D/14A
MB 236.1	ZF TE-ML 2F/03D/09/11B/17C
Voith 55.6335	
Caterpillar TO-2	

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

### ATF DEXRON VI

Synthetic – синтетическое.



Полностью синтетическое масло, специально разработано для автоматических трансмиссий, требующих низковязких трансмиссионных масел. Обеспечивает легкое переключение передач при любых рабочих температурах. Благодаря низкой точке потери текучести и высокому индексу вязкости может применяться в широком диапазоне температур. Вследствие высокой термоокислительной стабильности сохраняет свои высокие качества, и полностью удовлетворяет заявленным производителем автомобиля требованиям в интервалах между заменами масла. Низкая вязкость масла обеспечивает топливную экономичность по сравнению с традиционными трансмиссионными маслами.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

GM Dexron VI	Fiat 9.55550-AV2/ AV5
MB 236.12 / 236.41	Hyundai NWS-9638/SP IV/SPH-IV
ZF Lifeguardfluid 8	CHRYSLER 68157995AA
Aisin Warner AW-1	DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
Mercon LV / SP	LAND ROVER LR023288 / TYK 500050
Ford WSS-M2C924-A	Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
Honda ATF DW-1	Toyota Type WS (JWS 3324)
Jaguar Fluid 8432	VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162
Nissan Matic S	
JWS 3324 (ATF WS)	

ОБЪЕМ	Артикул
1л	V172085644
4л	V172085343
20л	V172085845

## МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

### HYKROL HLP ISO Series (VG-32 / VG-22)

Mineral – минеральное.



Масла NGN HLP специально разработаны для применения во всех типах гидравлических систем. Масла NGN HLP также применимы для смазывания вакуумных насосов. Уменьшают износ насоса, а также значительно увеличивают срок службы оборудования. Имеют превосходные очищающие свойства, а также устойчивы к высоким температурам и окислению. Обеспечивают хорошую защиту от износа, коррозии и образования ржавчины. Хорошо сбалансированная технология присадок также обеспечивает отличную защиту от пенообразования.

ОБЪЕМ	Артикул
200л	V172085129 (VG-32)
	V172085143 (VG-22)

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

DIN 51524/2 (HLP)	Sperry Vickers I-286-S / M-2950-S
U.S. Steel 126/127	Bosch Rexroth RE 90220
VDMA 24318	AFNOR NF E 48-603 (HM) / NF E 48-603 (HL)
Thyssen TH N-25613 2	DIN 51524/1 (HL)
СЕТОР РР 91 Н (HM)	

Артикул  
V172085902

### MOLYBDENUM DISULPHIDE GREASE



Универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена. Применяется для смазки ШРУСов, крестовин карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников качения, шасси и прочих узлов автомобиля. Обладает высокой термостойкостью. Отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Благодаря специальному антиокислительному и противокоррозионным присадкам максимально защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

DIN KF 2 N-25  
ISO-L-XCCEB 2

Артикул  
V172085901

### UNIVERSAL GREASE LITHIUM EP 2



Универсальная многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением специального пакета присадок. Применяется как стандартная смазка для механизмов автомобилей, промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники. Рекомендуется для смазки высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников. Высокие антиокислительные и противокоррозионные свойства. Отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Гарантирует защиту даже при очень тяжелых рабочих условиях.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

DIN KP 2,5 N -25  
ISO-L-XBCEB 2-3

### BRAKE FLUID DOT 4

Synthetic – синтетическая.

Высококачественная синтетическая тормозная жидкость, рекомендуется для современных гидравлических тормозных систем и сцеплений. Обеспечивает повышенную надежность благодаря экстремально высокой точке кипения. Эффективно защищает от коррозии металлические детали. Не оказывает отрицательного воздействия на резиновые уплотнители. Совместима с любыми иными тормозными жидкостями, производимыми в соответствии с данными стандартами. Полностью безопасна для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

SAE J 1704  
ISO 4925  
FMVSS 116 DOT 3/DOT 4

BMW 9368  
MAN TUC v3681  
Volkswagen 3057

ОБЪЁМ	Артикул
1л	V172085703
0,5л	V172085701
0,25л	V172085702

## АНТИФРИЗЫ

### ANTIFREEZE BS

Blue – цвет синий.

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172485618 (концентрат)
	V172485619 (-36)
	V172485643 (-45)
5л	V172485315 (концентрат)
	V172485316 (-36)
	V172485344 (-45)
20л	V172485839 (концентрат)
	V172485824 (-36)
	V172485845 (-45)

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

**VW TL 774-D BS 6580**  
**ASTM D3306 NFR 15-601**

### ANTIFREEZE GR

Green – цвет зеленый.

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172485624 (концентрат)
	V172485625 (-36)
	V172485639 (-45)
5л	V172485321 (концентрат)
	V172485322 (-36)
	V172485338 (-45)
20л	V172485827 (концентрат)
	V172485815 (-36)
	V172485829 (-45)

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

**VW TL 774-D BS 6580**  
**ASTM D3306 NFR 15-601**

## АНТИФРИЗЫ

### ANTIFREEZE G12

Red – цвет красный.

Longlife – длительный срок службы.

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

**VW TL 774-F, DAF 7400, ASTM D3306,**  
**Ford WSS-M97B44-D, ASTM D4656,**  
**Mercedes-Benz 325.3, ASTM D4985,**  
**General Motors GM BS 6580,**  
**6277M, MAN 324 type SNF, NFR 15-601**

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172485620 (концентрат)
	V172485621 (-36)
	V172485640 (-45)
5л	V172485317 (концентрат)
	V172485318 (-36)
	V172485339 (-45)
20л	V172485814 (концентрат)
	V172485813 (-36)
	V172485830 (-45)

### ANTIFREEZE G13

Purple – цвет фиолетовый.

Longlife – длительный срок службы.

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

**VW TL 774-J**

ОБЪЕМ	АРТИКУЛ
1л	V172485677 (концентрат)
	V172485678 (-36)
	V172485679 (-45)
5л	V172485377 (концентрат)
	V172485378 (-36)
	V172485379 (-45)
20л	V172485877 (концентрат)
	V172485878 (-36)
	V172485879 (-45)

Артикул  
V0003



## MOTOR FLUSH

промывка двигателя и трансмиссий

Быстрая и эффективная присадка для промывки масляной системы двигателя. Полностью очищает и растворяет все виды загрязнений: нагар, лак, шлам. Совместима со всеми типами моторов, катализаторов и противосажевых фильтров.

### Свойства:

- Очищает и устраняет шумы в гидрокомпенсаторах и гидронатяжителях.
- Удерживает все виды загрязнений во взвешенном состоянии, что позволяет полностью удалить из мотора грязь вместе с отработанным маслом.
- Обеспечивает идеальную циркуляцию масла в двигателе.
- Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя.
- Прекрасно очищает всю систему смазки двигателя.
- Не забивает маслоприемник и масляные каналы.

### Способ применения:

Добавить присадку непосредственно в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя. Дозировка: 10 % от общего объема масла в системе двигателя. Завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах около 15 минут. Слить отработанное масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0002



## AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

промывка для автоматических трансмиссий

Профессиональная присадка для промывки и профилактического обслуживания автоматических трансмиссий. Обеспечивает плавное переключение передач и восстанавливает характеристики АКПП.

### Свойства:

- Растворяет и удаляет все типы отложений (смолы, лак, шлам).
- Держит отложения во взвешенном состоянии.
- Обеспечивает отличную смазку в коробке передач.
- Предотвращает преждевременный износ механических частей.
- Очищает всю масляную систему коробки передач.
- Работает со всеми типами жидкостей для АКПП.
- Позволяет избежать перегрева и износа.
- Улучшает смазку и переключение передач.

### Способ применения:

Необходимо залить AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH в АКПП перед заменой жидкости.

1. Залейте AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH в картер АКПП.
2. Двигайтесь на автомобиле в течение 15-20 минут.
3. Слейте масло стандартным образом.
4. Залейте в АКПП свежее масло.

## PETROL IMPROVER

присадка для улучшения бензинового топлива

Специальная присадка для оптимизации бензина. Благодаря специальным компонентам обеспечивает полное сгорание топлива и повышение мощности двигателя.

### Свойства:

- Снижает расход топлива до 12%.
- Мгновенный результат.
- Мягкая работа двигателя.
- Чистый двигатель с лучшими рабочими характеристиками.
- Снижает выбросы CO<sub>2</sub> до 20%.
- Защищает окружающую среду.
- Биологическая формула.
- Концентрированная формула.

### Способ применения:

1. Откройте крышку.
2. Нажмите на нижнюю часть флакона, заполните верхнее отделение (одна верхняя часть на один бак).
3. Залейте присадку в бак, перед заправкой топливом.

Подходит для всех типов бензиновых двигателей.

Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

## DIESEL IMPROVER

присадка для улучшения дизельного топлива

Специальная присадка для оптимизации дизельного топлива. Благодаря специальным компонентам обеспечивает полное сгорание топлива и повышение мощности двигателя.

### Свойства:

- Снижает расход топлива до 12%.
- Мгновенный результат.
- Мягкая работа двигателя.
- Чистый двигатель с лучшими рабочими характеристиками.
- Снижает выбросы CO<sub>2</sub> до 20%.
- Защищает окружающую среду.
- Биологическая формула.
- Концентрированная формула.

### Способ применения:

Подходит для всех типов дизельных двигателей.

1. Откройте крышку.
2. Нажмите на нижнюю часть флакона, заполните верхнее отделение (одна верхняя часть на один бак).
3. Залейте присадку в бак, перед заправкой топливом.

Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0008



Артикул  
V0007



Артикул  
V0005



### CARBURETOR & THROTTLE CLEANER

очиститель карбюратора и дроссельной заслонки

Высокоэффективный спрей очиститель карбюратора и дроссельной заслонки. Очищает от различных загрязнений, восстанавливает холодные обороты, увеличивает мощность двигателя. Специальная формула содержит смазку для обработки подвижных элементов топливной аппаратуры.

#### Свойства:

- Растворяет и устраняет любые типы отложений (лак, смола).
- Восстанавливает производительность.
- Восстанавливает стабильные холодные обороты.
- Увеличивает мощность.
- Уменьшает расход топлива.
- Снижает уровень черного дыма и выбросы выхлопных газов.
- Увеличивает ресурс и надежность.
- Очищает карбюратор внутри и снаружи.

#### Способ применения:

Внешняя очистка: заглушите двигатель, распылите спрей на внешние части карбюратора, позвольте впитаться в течение двух минут, просушите сжатым воздухом прежде, чем запустить двигатель.

Внутренняя очистка: демонтируйте воздушный фильтр, запустите двигатель, распылите очиститель через отверстия для впуска воздуха на карбюраторе (дроссельные заслонки, сопла, впускной воздушный клапан и т.д.) пока все отложения не будут устранены, периодически повышайте обороты, чтобы двигатель не остановился.

**Внимание:** не распылять на электрические соединения. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0001



### PETROL INJECTION SYSTEM PURGE

**PROFESSIONAL** профессиональный очиститель бензиновой топливной системы

Профессиональный высокоэффективный очиститель бензиновой топливной системы, удаляет все отложения (лак, нагар, сажа и т.д.) в системе впрыска, в камере сгорания, а также очищает клапаны. Очиститель специально разработан для использования с профессиональным промывочным оборудованием. Может быть использован для всех типов бензиновых двигателей и систем впрыска (моно или многоточечным), с турбонаддувом и без, совместим со всеми катализаторами и противосажевыми фильтрами.

#### Свойства:

- Удаляет все отложения, устраняет детонации.
- Предотвращает засорение системы впрыска, каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Улучшает сгорание топлива.
- Восстанавливает мощность и производительность двигателя.
- Улучшает запуск двигателя в зимний период.
- Уменьшает расход топлива и дымность выхлопных газов.

#### Способ применения:

Использовать согласно инструкции профессионального промывочного оборудования. Допускается использовать на оборудовании других производителей. После заливки в промывочную машину, необходимо начать процесс очистки в течение первых 30 минут. 1 бутылка = 1 очистка.

### PETROL SYSTEM CLEANER

очиститель топливной системы – бензин

Концентрированная формула очищает компоненты бензиновой топливной системы, включая форсунки, без необходимости демонтажа. Подходит для применения во всех современных типах двигателей.

#### Свойства:

- Защищает всю систему впрыска.
- Восстанавливает стабильный холостой ход.
- Увеличивает мощность и производительность.
- Улучшает характеристики насоса и форсунок, снижая концентрацию воды в топливе.
- Снижает потребление топлива.
- Снижает шум двигателя.
- Снижает дымность выхлопа.
- Помогает восстановить соответствие требованиям технической инспекции.

#### Способ применения:

Подходит для всех типов новых и старых бензиновых двигателей (бензин и карбюратор). Смешайте содержимое флакона с 20 литрами топлива.

Рекомендуется использовать каждые 10 000 км и перед техническим осмотром.

Артикул  
V0012



### DIESEL SYSTEM PURGE PROFESSIONAL

профессиональный очиститель дизельной топливной системы

Профессиональный высокоэффективный очиститель дизельной топливной системы, удаляет все отложения (лак, нагар, сажа и т.д.) в системе впрыска, в камере сгорания, а также очищает клапаны. Очиститель специально разработан для использования с профессиональным промывочным оборудованием. Может быть использован для всех типов дизельных двигателей, с низким или высоким давлением впрыска, с турбонаддувом и без, совместим со всеми катализаторами и противосажевыми фильтрами (DPF).

#### Свойства:

- Удаляет все отложения, устраняет детонации.
- Предотвращает засорение насоса высокого давления (ТНВД, форсунки), каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Улучшает сгорание топлива.
- Восстанавливает мощность и производительность двигателя.
- Улучшает запуск двигателя в зимний период.
- Уменьшает расход топлива и дымность выхлопных газов.

#### Способ применения:

Использовать согласно инструкции профессионального промывочного оборудования. Допускается использовать на оборудовании других производителей. После заливки в промывочную машину, необходимо начать процесс очистки в течение первых 30 минут. 1 бутылка = 1 очистка.

Артикул  
V0004



Артикул  
V0031**RADIATOR STOP LEAK**

жидкость для остановки течи радиатора

Присадка для герметизации системы охлаждения. Устраняет течи и герметизирует отверстия размером до 3 мм. Допускается использовать для профилактики на случай разгерметизации системы охлаждения.

**Свойства:**

- Останавливает утечки в радиаторе, блоке цилиндров двигателя, головке блока цилиндров, соединениях и т.д.
- Смешивается со всеми типами антифриза и охлаждающих жидкостей (тип C, D и универсальные).
- Эффективен для металлов и пластика.
- Не герметизирует изделия из резины.

**Способ применения:**

Проверьте и при необходимости дополните уровень охлаждающей жидкости. Заведите двигатель и прогрейте до рабочей температуры, включите систему отопления салона. Тщательно встряхните флакон и залейте присадку в систему охлаждения. Дайте поработать двигателю 10 минут, а затем остановите двигатель. Один флакон обрабатывает до 10 литров охлаждающей жидкости.

Артикул  
V0006**STOP SMOKE**

антидымная присадка

Комплексная восстанавливающая присадка (не мгновенного действия). Снижает дымность выхлопных газов, стабилизирует вязкость масла, снижает трение и амортизацию, содержит противоизносные элементы.

**Свойства:**

- Снижает дымность выхлопа.
- Снижает расход масла.
- Снижает шум двигателя.
- Увеличивает компрессию.
- Увеличивает мощность и производительность.
- Максимальная эффективность на весь период использования (согласно интервалам замены моторного масла).

**Способ применения:**

Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя. Смешивается со всеми видами масла. Не забивает масляный фильтр. Совместима со всеми типами двигателей (инжектор, карбюратор, с турбонаддувом и без, LPG), катализаторами и противосажевыми фильтрами.

**RADIATOR FLUSH**

очиститель радиатора

Высокоэффективная присадка для очистки и профилактики автомобильных систем охлаждения.

**Свойства:**

- Очищает без необходимости демонтажа деталей системы охлаждения.
- Устраняет все виды отложений (ржавчина, грязь, окислы и т.д.).
- Безопасен для прокладок, шлангов и металлов.
- Улучшает циркуляцию охлаждающей жидкости и позволяет избежать перегрева двигателя.
- Очищает и оптимизирует работу термостата, клапанов и механизмов.

**Способ применения:**

Залейте очиститель в радиатор или расширительный бачок, двигатель при этом должен быть холодным и выключен. Включите отопление салона на максимальную мощность, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 15 мин. Остановите двигатель и когда он остынет, промойте систему охлаждения чистой водой. Залейте новую охлаждающую жидкость. Один флакон 300мл обрабатывает до 6 литров охлаждающей жидкости. Подходит для всех типов двигателей и всех типов радиаторов (алюминий, пластик).

Артикул  
V0022**COCKPIT CLEANER**

полироль-очиститель салона

Универсальный спрей полироль-очиститель. Эффективное средство для быстрой очистки салона автомобиля, колес, пластика, обшивки и т.д.

**Свойства:**

- Очищает, обезжиривает и делает поверхность блестящей, не оставляя разводов.
- Используется для очистки любого типа поверхности: пластик, окрашенный металл, хром, ткани, ковровые покрытия.
- Удаляет пыль: после применения детали интерьера и приборная панель приобретают первоначальный вид.
- Покрывает поверхности антистатической и антипылевой пленкой.
- Создает глянцевое покрытие и свежий аромат.
- Не используется для стекол, на горячих поверхностях, нелакированном алюминии, легкосплавных поверхностях, на коже, алькантаре, нубуке.
- Не наносит вред лакокрасочному покрытию автомобиля.
- Перед использованием попробовать на небольшой поверхности в незаметном месте.

**Способ применения:**

- Встряхните аэрозольный баллон.
- Протрите чистой и сухой тканью.
- Нанесите на поверхность.
- Используйте при каждой уборке салона.
- Подождите несколько секунд.

Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С

Артикул  
V0010

Артикул  
V0009

### MULTISERVICE SPRAY WD+

многофункциональная спрей-смазка

Многофункциональный смазывающий и разблокирующий спрей-смазка. Разблокирует заклинившие и покрытые коррозией или грязью детали. Упрощает монтаж/демонтаж различных соединений. Обладает смазывающими свойствами.

#### Свойства:

- Высокие проникающие и смазывающие свойства.
- Быстрое разблокирование заржавевших деталей.
- Очищает от ржавчины.
- Смазывает и защищает от коррозии.
- Вытесняет влагу.
- Не проводит электричество.

#### Способ применения:

Встряхните флакон перед использованием аэрозоля. Для достижения максимального результата, после обработки поверхности подождите 5-10 минут. Аэрозоль может применяться во всех положениях флакона. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0019

### HYDRAULIC VALVE LIFTER

средство для нормализации работы гидрокомпенсаторов

Высокоэффективная присадка для восстановления оптимальной работы гидрокомпенсаторов. Устраняет посторонние шумы, очищает и обеспечивает дополнительную защиту.

#### Свойства:

- Уменьшает шум и снижает износ.
- Длительный эффект.
- Растворяет и удаляет отложения в масляных каналах гидрокомпенсаторов.
- Снижает стук клапанов при холодном запуске.
- Создает износостойкую пленку для защиты элементов гидрокомпенсаторов.
- Увеличивает ресурс двигателя.

#### Способ применения:

Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя. Смешивается со всеми видами масла. Не забивает масляный фильтр. Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и противосажевыми фильтрами.

**Рекомендация:** применяйте HYDRAULIC VALVE LIFTER при каждой замене масла. Рекомендуется крупнейшими производителями автомобилей.

### POWER STEERING & ATM STOP LEAK

средство для остановки течи рулевого управления и АКПП

Присадка для остановки течи жидкости из автоматических коробок передач и гидроусилителей. Устраняет течи, восстанавливает прокладки и уплотнения, обеспечивает дополнительную защиту от износа.

#### Свойства:

- Устраняет любые типы просачивания и течи (насос, рейка, клапаны, шланги).
- Восстанавливает первоначальные свойства уплотнений, придает эластичность затвердевшим или усохшим прокладкам.
- Очищает подвижные элементы сальников.
- Оптимизирует свойства масла путем добавления новых присадок.
- Снижает шум и вибрации.
- Увеличивает ресурс.

#### Способ применения:

Один флакон 300 мл обрабатывает до 4 литров жидкости. **Внимание!** В гидроусилитель руля независимо от объема системы допускается заливать не более одного флакона 300 мл. Совместима с любыми видами жидкостей для рулевого управления и автоматических трансмиссий. Не восстанавливает бумажные и треснувшие уплотнения.

Артикул  
V0020

### PETROL SYSTEM TREATMENT

средство для улучшения свойств бензина

Специальная присадка для улучшения свойств бензина. Благодаря специальным компонентам комплексно оптимизирует топливо и повышает мощность двигателя.

#### Свойства:

- Обеспечивает полное сгорание топлива.
- Снижает расход топлива до 5%.
- Снижает шум двигателя при холодном пуске.
- Увеличивает мощность двигателя.
- Снижает дымность выхлопа.
- Удаляет влагу из топлива.

#### Способ применения:

1. Откройте крышку.
2. Нажмите на нижнюю часть флакона, заполните верхнее отделение (10 мл обрабатывает 10 л топлива).
3. Залейте присадку в бак, перед заправкой топливом.

Совместима со всеми типами бензиновых двигателей и катализаторов. Рекомендуется использовать при каждой заправке топливом.

Артикул  
V0023

Артикул  
V0042



### MULTI SERVICE CLEANER

многофункциональный спрей очиститель-обезжириватель

Высокоэффективный, универсальный спрей. Очищает и разблокирует детали от различных загрязнений, обезжиривает масла, смазки и прочие продукты.

**Свойства:**

Удаляет и обезжиривает тормозную жидкость, масло, смазочные вещества и другие загрязнения.

**Способ применения:**

- Обильно распылите на обрабатываемую поверхность, подождите некоторое время, пока продукт подействует.
- Очистите сжатым воздухом или протрите мягкой тканью.
- При необходимости повторите процедуру.

**Внимание!** Не использовать на резиновых частях и краске. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0037



### OIL TREATMENT & ANTIOXIDANT

средство для улучшения свойств моторного масла

Комплексная присадка для оптимизации свойств моторного масла. Увеличивает ресурс масла, обеспечивает дополнительную защиту от износа, способствует снижению расхода топлива.

**Свойства:**

- Создает защитную пленку для всех элементов двигателя.
- Содержит противоизносные, антифрикционные и антикоррозийные присадки.
- Снижает износ при холодном пуске.
- Защищает при высоких нагрузках и температурах.
- Снижает кислотность и увеличивает ресурс масла.
- Снижает расход топлива.

**Способ применения:**

- Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя.
- Смешивается со всеми видами масла.
- Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и противосажевыми фильтрами.

Один флакон обрабатывает до 6 литров масла и действует в течение 15 000 км пробега.

Артикул  
V0028



### DIESEL FUEL SYSTEM TREATMENT

Средство для улучшения свойств дизельного топлива

Специальная присадка для улучшения свойств дизельного топлива. Благодаря специальным компонентам комплексно оптимизирует топливо и повышает мощность двигателя.

**Свойства:**

- Смазывает и очищает топливный насос и форсунки.
- Удаляет влагу из топлива.
- Увеличивает цетановое число.
- Снижает дымность.
- Понижает температуру замерзания топлива.
- Снижает шум двигателя и расход топлива.

**Способ применения:**

Один флакон 500 мл обрабатывает до 60 литров топлива. Залейте присадку в бак, перед заправкой топливом. Совместима со всеми типами систем впрыска высокого давления, катализаторов и противосажевых фильтров.

### BLACK SILICONE GASKET

Силиконовый герметик-прокладка черного цвета

Высокопрочный черный силиконовый герметик для формирования прокладок.

**Свойства:**

- Создает любой тип прокладки необходимой формы в течение нескольких минут.
- Создает водо- и воздухонепроницаемую герметизацию.
- Устойчив к воздействию масел, антифриза, топлива и многих других химических веществ, температурам до 180°С.

**Способ применения:**

Очистите и обезжирьте поверхность. Нанесите и подождите 10 минут до установки деталей. После 15-30 минут (в зависимости от температуры окружающей среды) уплотнение может быть готово к работе. Максимальную стойкость к воздействию высоких давлений и температур герметик приобретает после полного затвердения (3 мм/24 часа). Хранить плотно закрытым. Защищать от попадания солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°С. Не прокальвать и не сжигать, даже после использования.

Артикул  
V0032



Артикул  
V0018**MULTI & INTERIOR CLEANER** универсальный очиститель интерьера и деталей кузова

Универсальный спрей-очиститель для эффективной и бережной очистки различных поверхностей.

**Свойства:**

Очищает, обезжиривает и придает поверхности блеск, не оставляя разводов. Допускается использование на любой поверхности (пластик, хром, ткань, моторный отсек и т.д.).

**Способ применения:**

Встряхните флакон перед использованием. Интерьер (салон): распылите спрей на поверхность и протрите сухой тканью без ворса. Экстерьер (кузов): распылите спрей на поверхность, удалите загрязнение влажной губкой и затем промойте чистой водой. **Внимание!** Не использовать на горячих поверхностях, алюминии, алькантаре, коже и нубуке. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Артикул  
V0017**ENGINE STOP LEAK** средство для остановки течи масла из двигателя

Присадка в моторное масло для остановки течи масла из двигателя. Устраняет течи, снижает расход масла, восстанавливает уплотнители.

**Свойства:**

- Специально разработанная формула присадки останавливает течь масла.
- Восстанавливает первоначальные свойства прокладок и уплотнителей.
- Устраняет утечки и уменьшает расход масла.
- Воздействует на внутренние и внешние прокладки двигателя.
- Не забивает масляный фильтр.
- Не восстанавливает трещины или повреждения прокладок и не действует на бумажные прокладки.

**Способ применения:**

Залейте в маслосливную горловину предварительно прогретого двигателя. Смешивается со всеми видами масла. Не забивает масляный фильтр. Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и противосажевыми фильтрами.

Артикул  
V0038**STOP LEAK & ANTI FRICTION MANUAL GEARBOX** средство для снижения трения и остановки течи в МКПП

Комплексная присадка для остановки течи и оптимизации масла механических КПП. Устраняет течи, восстанавливает прокладки и уплотнения, обеспечивает дополнительную защиту от износа.

**Свойства:**

- Восстанавливает первоначальные свойства уплотнений (резиновые, неопреновые), придает эластичность затвердевшим или усохшим прокладкам и увеличивает их объем до 70%.
- Очищает подвижные элементы сальников.
- Содержит специальные присадки, обеспечивающие плавное переключение передач и улучшающие свойства масла.
- Увеличивает стойкость сальников и прокладок к высоким температурам и давлению.

**Способ применения:**

Накрутите дополнительную пластиковую трубку на тубик и залейте все содержимое в коробку передач.



■ ДЛЯ ЗАМЕТОК

[www.ngn-oil.com](http://www.ngn-oil.com)

7 (495) 988-64-45

N5000/19