

TEROSON®



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ для днища автомобиля

Преимущества:

- Постоянная эластичная защита от коррозии
- Ускоренное время высыхания: образование поверхностной пленки 10-15 минут
- Защита от сколов
- Высокая стойкость к истиранию
- Подходит для шумоизоляции

TEROSON RB 2010

TEROSON RB 2010 BLACK
TEROSON RB 2010 GREY

Области применения:

- Защита от дорожного абразива: днище кузова, передний и задний фартуки, спойлеры, пороги
- Покрытие окрашенных или загрунтованных поверхностей на днище кузова
- Восстановление поврежденного антигравийного покрытия
- Шумоизоляция колесных арок и боковых панелей
- Защита и герметизация сварных швов и перехлестов металла



Henkel



TEROSON RB 2010 BLACK TEROSON RB 2010 GREY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	Черный
Запах:	Легкого нефтепродукта
Консистенция:	Густая жидкость
Плотность:	Примерно 1,35 г/см ³
Содержание сухого остатка:	Примерно 63%
Устойчивость к потекам:	Хорошая
Толщина слоя во влажном состоянии:	1 мм
Время пленкообразования:	10 – 15 минут
Время полного отверждения:	12 – 24 часа
Стойкость к истиранию:	Высокая
Температура нанесения:	от 10°C до 25°C
Диапазон эксплуатационных температур:	От -25°C до 80°C
Термостойкость: (краткое воздействие в течение не более 1 часа):	100°C

Название продукта	IDH	Упаковка
TEROSON RB 2010 BLACK 1KG	2622726	1 кг (банка)
TEROSON RB 2010 GREY 1KG	2622737	1 кг (банка)

Промышленные клеи Henkel

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, Москва, Колокольников переулок, 11
Телефон горячей линии: 8 800 775 95 27 (для звонков из России)
www.henkel-adhesives.com



Все знаки являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Henkel и ее аффилированных лиц в США, Германии и других странах.
© 2019, Henkel Corporation. Все права защищены.