

GROUP SCHUMACHER 2021

Идеальная жатва.

Партнер по сбору урожая.

Perfect Harvest.

Harvesting Solution Partner.

СОДЕРЖАНИЕ

3	Приводы
5	Шкивы
6	Головки приводов
8	Противорежущие пальцы
16	Головки ножей
19	Сегменты
24	Ролики
25	Ножи секционные
26	Стеблеподъемники
30	Ножи соломоизмельчителя
32	Метиз
34	Переоборудование
36	Комплектующие для мотовила
39	Комплектующие для консольного шнека
40	Пальцы подборщика
41	Вязальные аппараты
45	Роторные ножи
46	Режущие пластины КС
47	Коммунальные и садовые косилки
49	Мобильное Приложение Perfect Harvest
	Поиск Продукции Radura

Наши сильные бренды



SCH | Технология среза



EWM | Технология привода



RASSPE | Технология
вязальных аппаратов



Radura | Программа
запасных частей

Горизонтальные приводы



с головкой на 17 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **12458**



с головкой на 17 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **15744**



с головкой на 27 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **15058.01**



с головкой на 27 мм.
со стальным кольцом
Арт. **02774**

Вертикальные приводы



с головкой на 17 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **14869**



с головкой на 27 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **14811.01**



с головкой на 27 мм.
со стальным кольцом
Арт. **15957**



с головкой на 27 мм.
со стальным стаканом
Арт. **02908**



с головкой на 27 мм.
с фторопластовым кольцом
Арт. **14714**



- ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДОВ**
Рекомендуется использовать противозадирную пластичную смазку "Multipurpose EP 2 Grease" NLGI 2 (Group Schumacher), изготовленную на основе высоковязких базовых масел с литиевым загустителем.
Рекомендуется привод смазывать раз в сутки перед началом работы 3-5 качков в тавотницу.
- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
Гарантийный срок на привод 1(один) год с момента приобретения привода.
Все гарантийные обязательства прописаны в прилагемом к приводу паспорте.
- УСЛУГУ ПО РЕМОНТУ ПРИВОДОВ**
На отремонтированный привод предоставляется гарантия 1(один) год.


Привод с гидромотором



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на привод 1(один) год
с момента приобретения привода.

На гидромотор гарантия не распространяется.



Резьбовое соединение (тип подключения)		Максимальный момент затяжки, Нм		
		С медной шайбой	С алюминиевой шайбой	С уплотнительным кольцом
x	G1/4	20	30	40
y	G1/2	30	80	100



Высота шпонки 8мм.
Ширина шпонки 10мм

Гидромотор
EPMS125C24/4PS
Арт. **15720**



Комплект уплотнителей
для гидромотора
Арт. **03164**




Кронштейн
крепления гидромотора
Арт. **12585.01**



Болт M12x30
Арт. **01806**

Гайка M12
Арт. **01088**



Адаптер для гидромотора
Арт. **02381**




Горизонтальный привод
Арт. **15058**

с фторопластовым кольцом
Арт. **75055**

Арт. **75055.01** со стальным кольцом
Арт. **75055.02** со стальным стаканом



Шкив горизонтальный
Арт. **A014X**



Шкив вертикальный

Болт М8х20
Арт. **10104**Арт. **10089**

Для того, чтобы узнать какой Вам нужен шкив на вертикальный привод, необходимо знать диаметр по внешним кромкам внутреннего диска.

Мы можем предложить Вам следующие позиции:

Арт. **12775** - Ø 180мм

Арт. **12780** - Ø 200мм

Арт. **12782** - Ø 210мм

Арт. **12785** - Ø 220мм

Арт. **12802** - Ø 240мм



УБЕДИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВУХРУЧЬЕВЫЕ ШКИВЫ с приводами Schumacher, т.к. это приводит к поломке привода! При несоблюдении этого условия привод автоматически снимается с гарантии!

■ Диаметр горизонтального шкива можно изменять с помощью регулировочных шайб (подкладывая их или убирая). Толщина регулировочной шайбы 1мм.

Шайба
регулировочная
Арт. **03238**

Винт с цилиндрической головкой М12х30

Арт. **10230**

Шайба торцевая 12601-01


Арт. **03239**Шкив горизонтальный
RSM.03Арт. **A014X**

Головки приводов




Головка привода на 17 мм.
с фторопластовым кольцом

Арт. **02603.09**




Головка привода на 27 мм.
с фторопластовым кольцом

Арт. **02601.09**



Головка привода на 27 мм.
со стальным кольцом

Арт. **02602.02**



Головка привода на 27 мм.
со стальным стаканом

Арт. **02602.08**


■ Головки приводов с пластиковым вкладышем рекомендуется использовать при умеренных условиях уборки и ширине захвата до 7,5 м.



! ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОЛОВОК ПРИВОДОВ

Рекомендуется использовать противозадирную пластичную смазку "Multipurpose EP 2 Grease" NLGI 2 (Group Schumacher), изготовленную на основе высоковязких базовых масел с литиевым загустителем.

Рекомендуется подшипник смазывать раз в сутки перед началом работы 1 качок в тавотницу.




■ Стальное кольцо и стальной стакан обеспечивают усовершенствованный отвод тепла и саморегулирование.
■ Стальной стакан защищает подшипник от загрязнения, обеспечивая тем самым высокую надежность.



Ремкомплект половины коленчатого вала, 17 мм.

Арт. **15928**



Ремкомплект половины коленчатого вала, 27 мм.

Арт. **15168**

Комплектующие для головок приводов



Болт М10х35 для крепления головки привода с суппортом на 17 мм

Арт. **10099**



Вкладыш для головки ножа

Арт. **12543**



Подшипник головки привода

Арт. **10258**



Болт М10х20 для крепления подшипника к суппорту

Арт. **10098**



Крышка подшипника

Арт. **12541**



Болт М12х45 для крепления головки привода с суппортом на 27 мм

Арт. **10114**



Стандартный 12 мм

Арт. **16500.01**Арт. **10701.01**Арт. **19436.01**Арт. **16503.01**

Устанавливается на жатках с двумя
ножами в месте пересечения ножей

Арт. **10637.01**Арт. **A000W.01**

Стандартный 14 мм

Арт. **16501.01**Арт. **10702.01**Арт. **16504.01**

Устанавливается на жатках с двумя
ножами в месте пересечения ножей

Арт. **10638.01**

Стандартный 17 мм

Арт. **16502.01**Арт. **10703.01**Арт. **16505.01**

Устанавливается на жатках с двумя
ножами в месте пересечения ножей

Арт. **10639.01**

Палец стандартной длины



Крепления для пальцев sch

M10x55
Арт. **13016**M10x40
Арт. **12997**M10x35
Арт. **13014**M10x25
Арт. **10030**M10
Арт. **13955**

Короткий 12 мм



Арт. **17744.01**



Арт. **17750.01**

Арт. **19442.01**



Арт. **19092.01**



Арт. **18051.01**

Арт. **A000Q.01**

Устанавливается на жатках с двумя ножами в месте пересечения ножей

Короткий 17 мм



Арт. **17746.01**



Арт. **17752.01**



Арт. **19094.01**



Арт. **18053.01**


Устанавливается на жатках с двумя ножами в месте пересечения ножей

Короткий палец



132 мм

Короткий палец применяется для уборки сои. Устанавливается на FLEX жатках. Скругления на зубьях пальца позволяют использовать его для уборки кормовых культур.



Арт. **A0124**

Направляющая пластина 6 мм.

Арт. **A014V**

Направляющая пластина 5 мм.

Арт. **A014U**

Регулировочная пластина 3 мм.

Арт. **A014T**

Регулировочная пластина 2 мм.

Арт. **A014S**

Регулировочная пластина 1 мм.



Арт. **10743.01**

Направляющая пластина 6мм.

Арт. **10742.01**

Направляющая пластина 5мм.



Арт. **17016.01**

Направляющая пластина 6мм.

Арт. **17015.01**

Направляющая пластина 5мм.



Арт. **17013.01**

Направляющая пластина 6мм.

Арт. **17012.01**

Направляющая пластина 5мм.

Установочный размер -X- должен соответствовать типу противорежущего пальца (12/14/17мм) и складываться из толщины пальцевого бруса, толщины пластины трения (5 или 6мм) и при необходимости регулироваться пластинами (1/2/3 мм)



Следите за износом направляющих пластин, т.к. они поддерживают нож снизу и не дают ему выворачиваться под воздействием скашиваемой массы



- Два противореза с закаленной режущей кромкой обеспечивают точный параллельный зазор для плавного хода ножа.
- На 30% легче, чем аналогичные кованые пальцы, что значительно уменьшает вес жатки.
- Форма пальца позволяет собирать нож гайкой сверху. Что очень удобно для быстрой замены одного или нескольких сегментов в полевых условиях.



MultiTool - инструмент для определения степени износа пальца

Многофункциональный инструмент позволяет с легкостью выявить изношенные пальцы. Зазор между режущими кромками пальца не должен превышать 5,4 мм. Зазор следует замерять в установленном на жатке пальце. Этим инструментом нельзя замерить зазор в пальцах на пересечении ножей (арт.10637, 10639, 17752). В перекрывающихся пальцах с «двойным ножевым зазором» расстояние между противорезами должно составлять 7,0 мм.

MultiTool




Easy Cut II – Конструкция стандартного перекрытия




Пальцы для
пересечения ножей
Арт. **10637**
(Арт.10638.01 / Арт.10639.01
/ Арт.18051 / Арт.18053.01)




Перекрывающая планка
Арт. **13665**



Easy Cut II – Конструкция среднего башмака



Сегмент
Арт. **18334**



Делитель ножа
Арт. **16341**

MACDON

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 53392	118301
 Арт. 53393	118302
 Арт. 52482	118345
 Арт. A0146	124344 A00YV
 Арт. A0147	124338 A00YU

MACDON

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 53064	118484
 Арт. 80640	118344 194.8344.07
 Арт. 42849.11	118344 K23064-1 219191 858778 W35894 683476M1 683184M1 683994M1 700716292
 Арт. 53390	53359
 Арт. 53391	118346



118162

Арт. **52483**129297
81300Используется с кованным
пальцем MacDonАрт. **89009**Используется
с пальцем SchumacherАрт. **82817**

NEW HOLLAND

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 52015	49395 049395
 Арт. 42811	80918222 918222
 Арт. 51449.01	80916328 916328
 Арт. 42861	895744L 235 RS

NEW HOLLAND

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 42854	219190 218 RSDH 126-1021
 Арт. 42841.02	379720 80379720 B5240 382050601
 Арт. 42865	065327 604884 653279 245 RS




Арт. **51434**


КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛЬНОЙ РЕЖУЩЕЙ СИСТЕМЫ НА СИСТЕМУ EASY CUT II

NEW

- Case
- CLAAS
- MacDon
- John Deere
- New Holland



Адаптированная головка ножа позволяет заменить кованную систему на систему среза Шумахер



CASE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 42834.03	D44104500 44102900
 Арт. 42841.02	B5240
 Арт. 42877.01	1307299 C1 1307299 C2 299 RS 87442324

MASSEY FERGUSON

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 42834.03	66603 113400M1
 Арт. 42861	1041468M1

JOHN DEERE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 53427	H213405 194.3405.07H
 Арт. A02V8	H213508 194.3508.07H 53565.6
 Арт. 53603.60	H213398 H229537 194.3398.07H
 Арт. 53604.60	H213507 H229538 194.3507.07H
 Арт. 42861	W30341
 Арт. 18111	AXE 37174

CLAAS

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 52579	626296.1 6762414
 Арт. 42838.01	562454.0 6484060 6262951 6762351
 Арт. 53792	519600
 Арт. A02NP	626279
 Арт. A02VX	0521.282.2



Арт. **51435**



Арт. **51270**



Арт. **520714**



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛЬНОЙ РЕЖУЩЕЙ СИСТЕМЫ НА СИСТЕМУ EASY CUT II

Режущий аппарат «Шумахер» с помощью специально разработанной головки ножа и конического шарового шарнира (адаптера) соединяется с оригинальной приводной системой. Такой комплект переоборудования позволяет заменить систему среза, не меняя конструкцию приводной системы.



Арт. **16326.01**

Головка ножа CLAAS с шаровым шарниром



AGCO

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 15056	71404784
 Арт. 02584	71460431
 Арт. 02585	71460432

CLAAS

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 51412	6264110 6704060
 Фрезеровка под усилительную пластину Арт. 53489	6667431 6667430
 Арт. 42623	100144.0 6701201
 Арт. 51677.01	6762310 6267550 42601

CNH

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 52466	84275285

HONEY BEE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. A02PS	94635
 Арт. A02PR	94310
 Арт. A02PQ	94400

Если Вы не нашли в каталоге нужную головку ножа, то обратитесь в отдел продаж. Есть возможность поставки под заказ.

NEW HOLLAND

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Ø отверстий 6мм. Арт. 52025	84433779
 Ø отверстий 5мм. Арт. 42585	753862K 753861 80753862

JOHN DEERE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 51379	АН21346
 Арт. 52094	АН121075
 Арт. 80573	АН220050
 Арт. 02559.01	H201921 АН220051
 Арт. 15516.01	H201921
 Арт. 42551	АН21345

MACDON

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 02482.01	115321 120832
 Арт. A010T	132896
 Арт. A010U	132897
 Арт. 16653	
 Арт. A011J	
 Арт. A011K	



Игольчатый подшипник ВН-2020

Арт. **01273**Уплотнительное кольцо
31,75 x 44,45 x 6,35Арт. **01274**

Головки ножей под систему среза Schumacher

- На сегодняшний день под систему среза Шумахер изготавливается более восьмидесяти видов головок ножа.
- Каждый вид головки ножа разработан с учетом конструкции жатки.
- Конструкция головки ножа представляет собой "глазок" с приваренными к нему под определенным углом планками.
- "Глазки" бывают двух видов: сферический с фторопластовым кольцом и цилиндрический под подшипник со стальным кольцом или стальным стаканом.



Головка ножа жатки левая и правая с фторопластовым кольцом



Головка ножа жатки левая под подшипник со стальным кольцом



Головка ножа жатки правая с фторопластовым кольцом





Длина и угол поворота планок относительно глазка подбираются индивидуально под каждую модель жатки

Для правильного подбора головки ножа нужно указать:


- артикул головки (если известен),
- точное наименование жатки (указано на шильдике жатки),
- система Schumacher установлена заводом-изготовителем или жатка переоборудована,
- есть ли в глазке головки ножа фторопластовое кольцо.



Внешний вид и артикул
A=76 B=80,5 D=15 G=51,5 H=6,5  Арт. 10978
A=76 B=80,5 D=15 G=51,5 H=6,5  Арт. 10961
A=76 B=80,5 D=15 G=51,5 H=6,5  Арт. 10966
A=76 B=80,5 D=15 G=51,5 H=6,5  Арт. 10969
A=44 B=79 D=15,2 G=23,5 H=6,5  Арт. 13935



Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=63 B=80 D=15,2 G=37,8 H=6,3  Арт. 18334	Применяется в конструкции среднего башмака (стр.11)
A=96 B=81 D=15 G1=52 G2=25 H=6  Арт. 14529	27159 87037117 RD-10542 87037117
A=76 B=80 D=15,7 G=51,5 H=6,5 потай 60°  Арт. 16222	62627 27812 84242662 86564363 Применяется в конструкции стандартного перекрытия (стр.11) Потай с нижней стороны.
A=76 B=80 D=15,7 G=51,5 H=6,5 потай 60°  Арт. A00ZT	Применяется в конструкции стандартного перекрытия (стр.11) Потай со стороны насечки.



Внешний вид и артикул	
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5 потай 90°  Арт. 52413	
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5 потай 90°  Арт. 52414	
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5 потай 90°  Арт. 52415	
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5 потай 90°  Арт. 52416	

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5  Арт. 41785.02	6762341 611203
A=45 B=84 D=19 G1=10,5 G2=21 H=6  Арт. 42770.04	6153060

Сегменты для ножей:
53260 Нож Mac Don 7,60м. - секционный,
53261 Нож Mac Don 9,10м. - секционный,
53503 Нож Mac Don 10,9м. - секционный.



L= 12
Потай 90°
Арт. **17473**



L= 16
Арт. **51542.03**



M6
Арт. **13961**



L= 16
Арт. **51397.05**



L= 20
Арт. **14547.01**



L= 26
Арт. **14548.01**

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=76 B=82,55 D=18 G=54 H=5,6  Арт. 41826	34390 118475
A=76 B=84 D=18 G=54 H=5,6  Арт. 41830	118492 102053 158516 118492 118493 174845 87422066 AFH209268 AFH209138 1071707M1
A=76 B=84 D=18 G=54 H=5,6 потай 90°  Арт. A0110	118357
A=76 B=84 D=18 G=54 H=5,6 потай 90°  Арт. A0112	118358

Изнаненный сегмент только кажется острым. В действительности стебли не срезаются, а лишь накалываются на сегмент и затягиваются в противорежущий палец. Это приводит к повышению потребляемой мощности и вибрации.




БЕСПЛАТНОЕ

мобильное приложение **Perfect Harvest** (Идеальный Урожай) поможет провести диагностику режущего аппарата (пальцев, сегментов, роликов, пластин трения) и стеблеподъемников.



мобильное приложение
Perfect Harvest



D=7/32"



Потай 90°
L = 10
Арт. **145246**



7/32"
Арт. **53441**



L= 16
7/32" x 5/8"
Арт. **42738**




L= 25
7/32" x 1"
Арт. **42740**



L= 33
7/32" x 1-1/4"
Арт. **42742**

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5  Арт. 41785.02	6762341 611203
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5  Арт. 41786.02	6112031 6762341 580223621
A=45 B=82,55 D=19 G=21 H=6,3  Арт. 41787.01	6112041
A=76 B=82,55 D=19 G=51,5 H=6,5  Арт. 52494.02	767936.0

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=101,5 B=82,55 D=18 G1=13 G2=13 H=6  Арт. 80010.03	H163131 H163131-GR
A=50,5 B=82,55 D=18 G=25 H=6  Арт. 80098.01	
A=101,5 B=82,55 D=18 G1=13 G2=13 H=6  Арт. 80011.03	H153329
A=50,5 B=82,55 D=18 G=25 H=6  Арт. 80083.01	

Арт. **13961**

L= 16

Арт. **13958**
(H158341)

L= 20


Арт. **13959**
(H158342)

L= 25

Арт. **13960**
(H158343)

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=76 B=82,55 D=19 G=52,4 H=5,6  Арт. 41799	365110 fein
A=76 B=82,55 D=16,7 G=52,4 H=5,6  Арт. 41822.02	67631 H 07063900 826720 C1 MC3331/2 112074A1 596321 R1 604 921 H 694723 1040700M 683936M1 700705300
A=38,1 B=82,55 D=19 G=19 H=5,6  Арт. 41663.02	365112
A=76 B=82 D=16,4 G=52,4 H=6,3  Арт. 41782.02	D44103700 3722052M1 301B10

Внешний вид и артикул	Номера OEM
A=76 B=82,6 D=19 G=52 H=6,3  Арт. 51665.02	84429103 429103 84435879 87728899
A=76 B=82,6 D=19 G=52 H=6,3  Арт. 51673.02	84435879
A=38 B=82,5 D=18 G=19,1 H=6,2  Арт. 51819.04	84433772 365112-6,3
A=76 B=85 D=16,2 G=52,3 H=6,3  Арт. 53449	87728899
A=76 B=80 D=16 G=51,5 H=6  Арт. 52462	8772890 87728905



Арт. **19035****Ролик прижимной**

удерживает нож от поднятия против сил, давящих на него в передней части. Это предотвращает износ сегментов и противорежущих пальцев. Может использоваться как на FLEX системах на соевых жатках, так и на жестких системах среза.

Арт. **19036****Ролик направляющий**

в комбинации с прижимным роликом обеспечивает более легкое движение ножа, что уменьшает нагрузку на привод ножа. Может использоваться как на FLEX системах на соевых жатках, так и на жестких системах среза.

**EASY CUT II Стандарт**


- В качестве направляющей ножа используются пластины.
- Направляющие пластины должны устанавливаться стрелками вперед по ходу движения комбайна.

**EASY CUT II Комфорт**



- В качестве направляющей ножа используются направляющие пластины.
- Прижимной ролик обеспечивает правильное положение ножа. Не дает ножу подниматься под воздействием скашиваемой массы.
- Применяется на широкозахватных жатках.
- Направляющие пластины должны устанавливаться стрелками вперед по ходу движения комбайна.
- Ролики устанавливаются через каждые 610 мм.

**EASY CUT II Премиум**

- В качестве направляющей ножа используются направляющие ролики, что существенно облегчает ход ножа.
- Прижимной ролик обеспечивает правильное положение ножа. Не дает ножу подниматься под воздействием скашиваемой массы.
- Применяется на широкозахватных жатках.
- Направляющие пластины должны устанавливаться стрелками назад по ходу движения комбайна.
- Ролики устанавливаются поочередно через каждые 305 мм.

Арт. **16004**

Ролик центральный
используется в месте
пересечения двух ножей.

Дистанционная шпуля 14,5 мм
Арт. **10673**Дистанционная шпуля 15 мм
Арт. **10668**

- Применение прижимных и направляющих роликов предотвращает повышенный износ противорежущих пальцев и сегментов.
- За счет уменьшения трения и вибрации в системе среза снижается нагрузка на привод.

	2,1 м	2,2 м	4,2 м	5,2 м	6 м	7 м	7,4 м	9 м	9,1 м	10,7 м
ДОН 1300					18681	A015D				
					19089	19249				
ДОН 680				18979.01						
				18979						
				A015E						
				A007P						
Е-903				A015J						
				A007Q						
Бизнес					A015H					
ЖИЗ						A007L				A003M
										A003L
ЖИЗН					A00L7					
ЖЭК					A015B	A015C				
ЖИЗ				A021R						
ЖИЗ-Б					A015K					
ЖИЗ						A005H	18644			
ЖИЗ								A037I		
								A037J		
КС	A00X3	A01RM								
КСК 100			A015I							
			A007R							
НАШ					A0240	A011N		A011M		
Power Stream				17828	A015F	A015G				
				19251	17830			17831		
				19378	19248					
				17829						

Головка под пластиковое кольцо

Головка под стальное кольцо

Нож без головки

Мелкая насечка

Грубая насечка

Экстрагрубая насечка

СЕКЦИИ НОЖЕЙ

A006W Начальная секция ножа JD - 14tpi, без головки косы

A006N Средняя секция ножа JD - 14tpi

A006M Конечная секция ножа JD 1929,6мм - 14tpi

A006H Конечная секция ножа JD 608,8мм - 14tpi

A006Y Соединительный комплект JD - 14tpi

A006W.01 Начальная секция ножа JD - 7tpi, без головки косы

A006N.01 Средняя секция ножа JD - 7tpi

A006M.01 Конечная секция ножа JD 1929,6мм - 7tpi

A006H.01 Конечная секция ножа JD 608,8мм - 7tpi

A006Y.01 Соединительный комплект JD - 7tpi

18733.01 Средняя часть ножа (29 сегментов с мелкой насечкой)

16759.41 Средняя часть ножа (29 сегментов с грубой насечкой)

	4,9 м	5,5 м	6 м	6,6 м	6,7 м	7 м	7,2 м	7,4 м	7,5 м	7,6 м	9 м	9,1 м	10,5 м
Class			51335	51336					51337	A00VV	51338		
				51336.02					51337.01		51338.01		
			A02R6	A02R7		A02R8							
Challenger										A02HJ			
Honey Bee											A009G		
											19250		
Lavender					18749	18751							
MacDon						53260					53261		53503
						53260.01					53261.01		53503.01
New Holland			51629				51713				52103		
							51713.01				52103.01		
	A02RB	A02RD	A02RE		A02RF			A0134		A02R9		A02RA	

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Усиленный стеблеподъемник SK-200 S Арт. 10212.03	
 ASL-100 Арт. A013E.01	322709650 AZ34208 AZ59818 AZ59491 AH159210 AZ27942 AZ28789 AZ30962 AXE23480 1457701
 ASK-127 Арт. 16589.01	89815614 84134059 84332932 84814554
 ASL-127 Арт. A013H.01	

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 CM-300 Арт. 10181.05	6262991
 ASK-121 Арт. 16588.01	
 ASL-121 Арт. A013G.01	



Волнообразный профиль
«лыжи» WaveTrack



Обычный стеблеподъемник со стандартной подъемной направляющей не всегда обеспечивает подъем колосьев на нужную высоту



Новый стеблеподъемник ASL с приподнятой подъемной направляющей обеспечивает оптимальное направление колосьев в режущий аппарат.

Стеблеподъемник	Размер -А*	
	Мин.длина пальца	Мак.длина пальца
ASK-100	143,00 mm	153,00 mm
ASK-120	146,00 mm	156,00 mm
ASK-121	152,00 mm	162,00 mm
ASK-127	154,00 mm	164,00 mm



Как правило, подбор стеблеподъемника осуществляется по пальцу и в зависимости от типа жатки.
Если палец отличается от оригинала, то можно подбирать по размеру-А.



Правильная регулировка

Стеблеподъемник скользит по поверхности



Неправильная регулировка

Стеблеподъемник поднимается



Неправильная регулировка

Стеблеподъемник зарывается

Правильный монтаж стеблеподъемников обеспечивает их долгий срок службы и снижает потери урожая до минимума.
Рекомендовано устанавливать три стеблеподъемника на один метр жатки.

Крепление для стеблеподъемников



Арт. **10237**

Защелка для стеблеподъемника



Арт. **10248**

Крепление для стеблеподъемника



Арт. **10255**

Гайка-шпупа

■ Стопорный зажим позволяет установить стеблеподъемник в трех разных положениях.


■ Прочное закрепление стеблеподъемника в гайке-шпупе

Арт. **17646.6**


Стеблеподъемник Pro Flex

Арт. **17937**Пластиковая направляющая
для стеблеподъемника Pro Flex

■ Подходит на любой тип пальца



■ Регулируется угол атаки



■ Регулируется вылет пластиковой ложки

■ Регулируется глубина посадки на палец



■ Идеален для уборки сои

ТИП СТЕБЛЕПОДЪЕМНИКА

ПРИМЕНЕНИЕ С ГИБКОЙ СИСТЕМОЙ СРЕЗА

БОБОВЫЕ

ProFlex

ЗЕРНОВЫЕ, ТРАВА

ПРИМЕНЕНИЕ С ЖЕСТКОЙ СИСТЕМОЙ СРЕЗА

БОБОВЫЕ

SK-S

UK-S

ЗЕРНОВЫЕ, ТРАВА

ASL

ASK

CM

SK

UK

Подбор стеблеподъемников по типу пальца и номеру артикула


		ASL-100 (# A013E)	ASL-120 (# A013F)	ASL-121 (# A013G)	ASL-127 (# A013H)	CML-300 (# A013J)	CML-400 (# A013I)	
AGCO (FENDT, MASSEY FERGUSON, GLEANER, LAVERDA, HESSTON)	FREEFLOW	16500 (SCH)	D44104900	—	—			
	POWERFLOW							
	5300 SERIES	700748265 (SCH) 16500 (SCH)	—	—	—			
	5200 SERIES	16500 (SCH) 16538 (SCH)	—	—	—			
BISO	VX CROP RANGER TRENDLINE LIGHT	16501 (SCH)	—	—	10SF02			
	VX CROP RANGER TRENDLINE LIGHT FLEX							
	VX CROP RANGER TRENDLINE							
	VX CROP RANGER HIGHLINE							
	ULTRALIGHT 800							
	ULTRALIGHT FLEX							
CAPELLO	GRAIN SYSTEM	16500 (SCH)	—	—	—	—	—	
	GRAIN SYSTEM EVO							
CASE	3050 SERIES	16501 (SCH) 16539 (SCH)	—	—	379720			
	2050 SERIES							
	2040 SERIES							
	2030 SERIES	16502 (SCH) 16540 (SCH)	—	—	—			
	1010 SERIES							
	1020 SERIES							
	2010 SERIES							
2020 SERIES	16539 (SCH)	—	86615982	—				
CLAAS	V540 – 900	16500 (SCH)	—	6262951	—	6262951	6262951	
	C370 – 490	16538 (SCH)						
	C460 / C540							
	MAXFLO 900 – 1200	16500 (SCH) 16538 (SCH)	—	5196001		5196001	5196001	
	CERIO 560–930							
	VARIO 1050–1350 / VARIO 500–930							
	MEGA	16500 (SCH)	—	6762353	—	6762353	6762353	
	DOMINATOR							
MEDION								
CRESSONI	SWR3	16500 (SCH)	—	—	—	—	—	
	CRX							
GERINGHOFF	HARVEST STAR	16500 (SCH)	—	—	—	—	—	
	HARVEST STAR VARIO							
	VARIO STAR							
	TRUEFLEX	—	—	—	—	—	—	
HONEY BEE	AIRFLEX	—	—	—	—	—	—	
	GRAIN BELT HEADER	16538 (SCH)	—	—	—	—	—	
	4000 SERIES							
JOHN DEERE	600X SERIES	AXE37174 (SCH) 16500 (SCH)	—	—	—	—	—	
	600R SERIES	AXE37174 (SCH) 16500 (SCH)	—	—	H229539 H213405			
	600D SERIES	—	—	—	H229539 H213405			
	900D SERIES							
MACDON	D50 RIGID DRAPER HEADER	16501 (SCH) 16539 (SCH)	—	—	118344			
	D60 RIGID DRAPER HEADER							
	D65 RIGID DRAPER HEADER							
	D1 RIGID DRAPER HEADER							
	FD70 FLEX DRAPER HEADER							
	FD75 FLEX DRAPER HEADER							
	FD1 FLEX DRAPER HEADER							
NEW HOLLAND	720 CG HIGH CAPACITY	16501 (SCH) 16539 (SCH)	—	—	379720			
	EXTRA CAPACITY							
	760 CG VARIFEED							
	71C SERIES	16539 (SCH)		—	86615982	—		
	72C SERIES							
	73C SERIES							
74C SERIES								
DEUTZ-FAHR	VARICROP	16501 (SCH)	—	—	—	—	—	
	DHA	16500 (SCH)	—	—	—	—	—	
ZUERN	PREMIUM FLOW	16500 (SCH)	—	—	—	—	—	

Указываемые здесь марки третьих лиц служат исключительно для сопоставления, чтобы найти подходящую запасную часть "SCHUMACHER".

Внешний вид и артикул	OEM	Внешний вид и артикул	OEM	Внешний вид и артикул	OEM
 178 x 60 x 5,5 mm Ø 30,1 NEW Арт. 52896	0656410	 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 Арт. 52870	7557871 7557850	 173 x 50 x 5 mm Ø 18,1 Арт. 42249	222500 Z42176
 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 Арт. 51007	84019620 44280 320999350 Z103376	 173 x 50 x 4 mm Ø 20,1 Арт. 42255	736872.0 7557860 553860 0	 173 x 50 x 4 mm Ø 18,1 Арт. 42232	D49062900 28274041 Biso
 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 Арт. 51009	Z103205	 173 x 50 x 4 mm Ø 20,1 Арт. 51582	7557840	 173 x 50 x 4 mm Ø 18,1 Арт. 42246	Z48237 Z 53454 060017 8210750 49017800 746813 6546847
 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 NEW Арт. 51010	1994760C4R	 173 x 50 x 4 mm Ø 20,1 Арт. 52945	87318316	 173 x 50 x 4 mm Ø 18,1 Арт. 42250	815911 9510635 89815911 84065059
 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 Арт. 51024	1994760C4	 213 x 52 x 3 mm Ø 18,1 Арт. 52628		 173 x 50 x 4 mm Ø 18,1 Арт. 51513	322326450
 175 x 50 x 4,5 mm Ø 20,1 Арт. 51128	84068444	 173 x 50 x 5 mm Ø 18,1 Арт. 42228	84437624 554750-3	 173 x 50 x 3 mm Ø 18,1 Арт. 42245	1730728M2 Z35221 600172 0600172

■ Малая весовая погрешность гарантирует ровную и стабильную работу ротора соломоизмельчителя.


Внешний вид и артикул	OEM
 195 x 50 x 3 mm Ø 12 Арт. 42253	060030 Z35241
 195 x 50 x 3 mm Ø 12 Арт. 42254	
 190 x 49,9 x 3 mm Ø 12 Арт. A01N1	
 140 x 50 x 3 mm Ø 12 Арт. 52300	87318524 84437640

Внешний вид и артикул	OEM
 175 x 40 x 3 mm Ø 10,5 Арт. 51011	1322233C2 Z75874 40151
 175 x 40 x 3 mm Ø 10,5 Арт. 42217	HF40151 Z75874 1322233C1

Онлайн-платформа radura.info предлагает удобный подбор запчастей для уборки зерновых и кормовых культур. В ассортимент ножей марки **Radura** входят все распространенные типы ножей.



www.radura.info

Внешний вид и артикул	OEM
 198,5 x 50 x 3 mm Ø 13 Арт. 51127	322291650 322235550 9516450
 170 x 65 x 4 mm Ø 8 Арт. 53753	091.14.02.070
 198,5 x 50 x 3 mm Ø 6,5 Арт. 42221	Z59020 HXE13023 80434951
 198,5 x 50 x 3 mm Ø 6,5 Арт. 42222	Z59033 2809 Z

Для повышения производительности уборки не следует допускать высокий износ. Ножи соломоизмельчителей нуждаются в регулярной замене. **Использование сильно изношенных ножей негативно сказывается на результатах уборки**

- Повышенный расход топлива
- Недостаточное расщепление соломы
- Неудовлетворительное разложение соломы
- Неудовлетворительное разбрасывание соломы



Ø 6



L= 16
Арт. **10931**



L= 18
Арт. **10067**



L= 25
Арт. **16283**



L= 28
Арт. **10072**



Арт. **13961**



Потай 60°
L= 16
Арт. **80012**

Ø 6



L= 16
Арт. **51542.03**




L= 16
Арт. **51397.05**



L= 20
Арт. **14547.01**



L= 26
Арт. **14548.01**



Потай 90°
L= 12
Арт. **17473**



Потай 90°
L= 16
Арт. **10044**

Ø 6



L= 16
(H158341)
Арт. **13958**



L= 20
(H158342)
Арт. **13959**



L= 25
(H158343)
Арт. **13960**



Арт. **13961**

Ø 5,4



L= 32
Арт. **46045**

Ø 7/32"



L= 16
7/32" x 5/8"
Арт. **42738**



L= 25
7/32" x 1"
Арт. **42740**



L= 33
7/32" x 1-1/4"
Арт. **42742**



7/32"
Арт. **53441**



Потай 90°
L= 10
Арт. **145246**



Потай 90°
L= 10
Арт. **80095**

Крепления для
роторных ножей



M10
Арт. **42101**



M12
Арт. **42110**



M12
Арт. **42114**



M12
Арт. **42121**



M11
Арт. **42129**

Крепления для
пальцев sch

NEW



M10x25
Арт. **10030**



M10x35
Арт. **13014**



M10x40
Арт. **12997**

NEW



M10x55
Арт. **13016**



M10
Арт. **13955**

Крепления для
головок приводов



M10x35
Арт. **10099**



M12x45
Арт. **10114**

Запрессовочные
гайки



M6
Арт. **10937**



M6
Арт. **10941**

Крепления для
приводов



M12x45
Арт. **10114**



M12x55
Арт. **15721**



M12
Арт. **01088**



Комплекты для замены приводной и режущей системы на систему Schumacher

Комплекты для переоборудования жаток:

- ЖКН (ЕНИСЕЙ)
- ЖВЗ
- ЖВП (Бердянские жатки)
- ЖУ (Дон1500)
- КГС (КСК600)
- RSM (Вектор)
- E 021
- E 023
- КС-2,1

Комплекты для переоборудования жаток на комбайнах:

- КСК 100
- КПП
- ДОН 680
- Дон Мар
- НИВА
- SAMPO
- CASE
- CLAAS
- FORTSCHRITT
- MASSEY FERGUSON
- NEW HOLLAND
- и многих других.



Комплекты для замены оригинальной режущей системы на систему Schumacher

- CLAAS
- CASE
- JOHN DEERE
- MACDON
- NEW HOLLAND

Данные комплекты позволяют заменять режущий аппарат жатки не внося изменений в приводную систему.



✓ Установка конического шарового шарнира (адаптер)



✓ Замена режущего аппарата (пальцы, нож)



установка системы «Шумахер»



Преимущества переоборудования на систему среза «ШУМАХЕР»

- Увеличение скорости движения комбайна благодаря скоростным характеристикам привода ножа.
- Легкий и качественный срез растений.
- Отсутствие регулировок всего механизма.
- Минимальная потеря времени на техническое обслуживание и замену деталей.
- Увеличение временного интервала работы в поле.
- Безотказность в работе.
- Легкая и быстрая замена запчастей.
- Уменьшение расхода топлива.



Claas Typ700



New Holland




SAMPO




MacDon



ЖВН-6



КТС



ЖНС-7,4

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Можно пройти бесплатное обучение основам переоборудования жаток на базе нашего предприятия.

Если Вас заинтересует эта информация, просим обращаться в офис продаж:

ООО «Шумахер» Кемеровская область,

тел: +7(384 42) 7-40-49, 7-40-64;

ООО «Шумахер» Краснодарский филиал,

тел: +7(861 53) 4-33-48



Massey Ferguson



Имитатор привода

Арт. **A014W**



инструкции
по переоборудованию

- Облегчает правильный монтаж консоли жатки.
- С точностью соблюдены монтажные размеры всех типов приводов.
- Вес имитатора всего 7,6 кг (вес привода со шкивом более 30 кг.)

■ Модернизация может быть выполнена как нашими специалистами, так и вашим персоналом после изучения инструкции по переоборудованию.

HONEY BEE / JOHN DEERE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 224047	324047 17790 52445 AH166489 AH166491 71389106 26962
 Арт. 224048	17791 Ah166490 26963
 Арт. 224049	17792 Ah166491 26964
 Арт. 224050	17793 Ah166492 26965
 Арт. 80182	700714195 25831 86562205
 Арт. 224013	HXE28926 Rd10907 26786


MACDON

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 105212	53042
 Арт. 89008	137987 164434 87561020

NEW HOLLAND

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. A01CH	89819750

CLAAS


Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 53337	6269870

ROSTSELMASH

Внешний вид и артикул

Арт. **224016**Арт. **224017**Арт. **224018**Арт. **224019**

- Палец KombiGrip - это инновационная комбинация стальной навитой пружины с насаженным и заменяемым пластиковым пальцем.
- Стальная пружина обеспечивает стабильность возврата в исходное положение и пружинистость, а пластиковый палец лучший захват срезаемого материала и гибкость даже на мотовилах с большими оборотами.
- Если по какой-то причине палец KombiGrip попадает в систему среза, то его часть отсекается, а противорежущие пальцы и сегменты не повреждаются.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПАЛЬЦА МОТОВИЛА SCHUMACHER

- 1 Укоротить пружинный палец.
- 2 Укороченный пружинный палец вставить в палец KombiGrip.
- 3 Закрепить конструкцию предохранительным стопорным штифтом.

SCHUMACHER


Внешний вид и артикул

Арт. **15826**Арт. **15828**Арт. **16000**Арт. **16005**Арт. **15833**Арт. **15835**

SCHUMACHER

Внешний вид и артикул	Внешний вид и артикул
 Защитное кольцо для трубы граблины Арт. 16037	 Вкладыш граблины комплектный Арт. 15999
 Установочное кольцо Арт. 16097	 Втулка кривошипа Арт. 16003
 Вкладыш Арт. 16067	 Болт M6x16 Арт. 16413
 Вкладыш Арт. 16068	 Гайка M6 Арт. 16412
 Вкладыш Арт. 16069	 Гайка M8 Арт. 13896


HONEY BEE / JOHN DEERE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Вкладыш граблины мотовила (половина) Арт. 243736	H175727
 Подшипник луча мотовила (половинка) Арт. 243325	H175727
 Хомут подшипника Арт. 481776	26507 H175436 Rd10484

CLAAS



Внешний вид и артикул	Номера OEM
 M16 x 1,5 Арт. 51272	648068.3
 Арт. 519985	6037542 7771990 52538
 Арт. 670199	

NEW HOLLAND

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. 84000121	84453707 89508376 84161891 53339
 Арт. 89503888	86632613 53354
 Арт. 53355	80740844 87691794

JOHN DEERE

Внешний вид и артикул	Номера OEM
 Арт. H169914	
 Арт. H168206	
 Арт. AH171602	

Внешний вид и артикул	Номера OEM	Внешний вид и артикул	Номера OEM
Ø проволоки 5,6 мм.  Арт. 44144	9182380 9862900	Ø проволоки 9 мм.  Арт. 50920	16606394
Ø проволоки 5,6 мм.  Арт. 44145	9182390	Ø проволоки 9 мм.  Арт. 44017	9554830
Ø проволоки 5 мм.  Арт. 44160	8214211	Ø проволоки 9,5 мм.  Арт. 44035.10	160111
Ø проволоки 10 мм.  Арт. 44071	487922	 Арт. A01C2	1017004
Ø проволоки 10 мм.  Арт. 44075.10	956815.1	 Болт крепежа пальца Арт. A01C3 Гайка крепежа пальца Арт. A01C4	1700365 1700425

ROSTSELMASH, TUKAN

Ø вала 30 mm



Обвязывающий механизм
комплектный
Арт. **52029**



Узловязатель
без диска управления
Арт. **51994**



Диск управления
Арт. **43034**



Станина узловязателя
Арт. **43028**

Бобруйскагромаш, ППТ-160, ПТ-165

Ø вала 35 mm



Комплект вязальных аппаратов с шайбами
для тюкового пресс-подборщика
Арт. **53763** (51934)



Узловязатель
без диска управления
Арт. **51948**



Диск управления левый
Арт. **43071**



Диск управления правый
Арт. **43045**

Прочность обвязки зависит от
* правильного функционирования вязального аппарата Rasspe
* правильно выбранного шпагата,
* исправной работы пресс-подборщика
(направляющие пластины шпагата на прессовальном канале,
иглы пресс-подборщика, натяжные устройства и направляющие
кольца шпагата)



■ Смазка вязального аппарата производится ежедневно перед началом работы. Рекомендуется использовать мягкие, эластичные смазки, предпочтительно на известковой или литиевой основе с показателем пенетрации 2 или 3 в соответствии со стандартом DIN 51825.



Комплект ножа
для отрезки шлагата
Арт. **54211**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54210	Комплект вала червяка		Для любого типа вязального аппарата
51156.01	Червячный вал, комплектный	1	
45739	Шайба 15x21x0,2	3	
45740	Шайба 15x21x0,5	2	
45741	Шайба 15x21x1,0	2	
51838	Коническая шестерня червячного вала	1	
45852	Пружинный спиральный штифт 5x22	1	



Комплект вала червяка
Арт. **54210**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54211	Комплект ножа для отрезки шлагата		Для любого типа вязального аппарата
51145	Нож для резки шлагата	1	
45512	Болт	2	

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54212	Комплект крюка вязального аппарата RS 6015		42936, 42941, 42943, 42945, 42946, 51948, 51994, 52009, 52018, 52030, 52772.01
51095	Крюк вязального аппарата	1	
51446	Ведущая шестерня крюка	1	
51346	Пружинный спиральный штифт	1	
45739	Шайба 15x21x0,2	3	
45740	Шайба 15x21x0,5	2	
45741	Шайба 15x21x1,0	2	



Комплект крюка
вязального аппарата
Арт. **54212**



Комплект зажима RS 6085,
маленький
Арт. **54215**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54215	Комплект крепления RS 6085 малый		42936, 42941, 42943, 42945, 42946, 42955, 42957.01, 42961, 42962, 51179.01, 51223, 51437, 51948, 51994, 52009, 52018, 52030, 52772.01
43301.01	Поводок	1	
43192.01	Червячное колесо	1	
45852	Пружинный спиральный штифт 5x22	1	
45739	Шайба 15x21x0,2	3	
45740	Шайба 15x21x0,5	2	
45741	Шайба 15x21x1,0	2	
43160.01	Держатель шлагата	1	

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54216	Комплект рычага ножа RS 6020		42936, 42941, 42943, 51179.01, 51437, 51994, 52018, 52030, 52772.01
51992	Рычаг ножа, в сборе	1	
45754	Опорная шайба 20x26x0,2	3	
45755	Опорная шайба 20x26x0,5	3	
43396	Стопорное кольцо	1	



Комплект рычага ножа RS 6020
Арт. **54216**



Комплект рычага ножа RS 6030
Арт. **54217**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54217	Комплект рычага ножа RS 6030		42943, 51948, 52009
51984	Рычаг ножа, в сборе	1	
45754	Опорная шайба 20x26x0,2	3	
45755	Опорная шайба 20x26x0,5	3	
43396	Стопорное кольцо	1	

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54220	Комплект зажима RS 3770, большой		
43301.01	Поводок	1	42936, 42941, 42945, 51994, 52018, 52030, 52772.01
43192.01	Червячное колесо	1	
45852	Пружинный спиральный штифт 5x22	1	
43160.01	Держатель шпигата	1	
43200.01	Чистик	2	
43190.01	Плоская пружина	2	
45531	Болт	1	
45673	Гайка	1	
45739	Шайба 15x21x0,2	3	
45740	Шайба 15x21x0,5	2	
45741	Шайба 15x21x1,0	2	



Комплект зажима RS 3770, большой
Арт.**54220**



Комплект зажима RS 6404, большой
Арт.**54223**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54223	Комплект зажима RS 6004, большой		
43301.01	Поводок	1	42943, 51948
43192.01	Червячное колесо	1	
45852	Пружинный спиральный штифт 5x22	1	
43160.01	Держатель шпигата	1	
43200.01	Чистик	2	
47143	Перекидной рычаг	1	
43258	Болт	1	
45673	Гайка	1	
43105	Пружина	1	
45739	Шайба 15x21x0,2	3	
45740	Шайба 15x21x0,5	2	
45741	Шайба 15x21x1,0	2	

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54225	Комплект плоской пружины		
43190.01	Плоская пружина	3	42936, 42941, 42945, 42946, 42957.01, 51994, 52009, 52018, 52030, 52772.01
45531	Болт	1	
45532	Болт	1	
45673	Гайка	1	




Комплект плоской пружины
Арт.**54225**



Комплект чистик
Арт.**54226**

Артикул	Наименование	Шт.	Подходит к следующим одинарным вязальным аппаратам с номером Rasspe
54226	Комплект чистик		
43200.01	Чистик	2	42936, 42941, 42943, 42945, 42950, 42952, 42955, 42957.01, 42961, 42962, 51223, 51948, 51994, 52018, 52030, 52772.01

 Диск управления Арт. 43035	 Станина узловязателя Арт. 43058	 Держатель шпагата Арт. 43160.01	 Плоская пружина Арт. 43190.01
 Чистик Арт. 43200.01	 Поводок Арт. 43301.01	 Крюк вязального аппарата Арт. 51095	 Нож для резки шпагата Арт. 51145
 Червячный вал, комплектный Арт. 51156.01	 Ведущая шестерня крюка Арт. 51446	 Коническая шестерня червячного вала Арт. 51838	 Рычаг ножа, в сборе Арт. 51984



В заказах на диски управления вязальных аппаратов обязательно указать следующие данные:

- номер серии BR
- диаметр D отверстия для вала привода вязальных аппаратов
- ширина NB паза в системе отверстия
- глубина NT паза в системе отверстия
- ширина B втулки под отверстие вала привода вязальных аппаратов
- позиция Р паза в системе отверстия
- обозначение модели пресс-подборщика


	
	
левый 98 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 42008	правый 98 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 42009
левый 112 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 53366	правый 112 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 53365
левый 115 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 42015	правый 115 x 48 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 42014
левый 100 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41962	правый 100 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41963
левый 112 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 53287	правый 112 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 53288
левый 120 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 51420	правый 120 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 51421
левый 129 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41975	правый 129 x 48 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41976
левый 134 x 55 x 4 mm/ 21x28 Арт. 52487	правый 134 x 55 x 4 mm/ 21x28 Арт. 52488

	
	
левый 107 x 45 x 4 mm/ Ø 18,2 Арт. 42022	правый 107 x 45 x 4 mm/ Ø 18,2 Арт. 42026
левый 123 x 45 x 4 mm/ Ø 18,2 Арт. 42034	правый 123 x 45 x 4 mm/ Ø 18,2 Арт. 42037
левый 107 x 45 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41969	правый 107 x 45 x 4 mm/ Ø 21 Арт. 41970

	
	
96 x 41 x 3 mm/ Ø 19 Арт. 41864	
97 x 51 x 4 mm/ Ø 19 Арт. 41958	

	
	
116 x 50 x 4 mm/ Ø 20,5x23 Арт. 42077	
132 x 50 x 4 mm/ Ø 20,5x23 Арт. 41998	

	
	
105 x 47 x 3 mm/ Ø 21 Арт. 41899	



Арт. **42121**



Арт. **42114**



Арт. **42101**



Арт. **42110**



Арт. **42129**

- Вальцовка профиля стали обеспечивает более плотную режущую кромку, увеличивая тем самым срок службы.
- Широкий ассортимент ножей охватывает все основные модели роторных косилок.

Внешний вид и артикул



Режущий аппарат для КС-2,1
Арт. **A00XL**



Режущий аппарат для КС-2,2
Арт. **A02X2**



Режущий аппарат для КС-2,2
Арт. **A01R5**



Шаровой шарнир АН 21345
Арт. **42551**



Головка ножа КС
Арт. **A0150**



Контргайка шатуна косилки
Арт. **A01LV**



Шатун косилки КС
Арт. **A0151**

A00XL

- Система среза SCHUMACHER увеличивает производительность и качество среза.
- Усиленная головка ножа КС с конусным отверстием под шаровый палец обеспечивает плавное движение ножа.
- Ширина захвата до 2,1 м.
- В системе среза используются три вида пальцев (10703.01, 16505.01 и 16502.01).
- Пальцевый брус производства России.

A02X2

- Система среза SCHUMACHER увеличивает производительность и качество среза.
- Усиленная головка ножа КС с конусным отверстием под шаровый палец обеспечивает плавное движение ножа.
- Ширина захвата до 2,2 м.
- В системе среза используются два вида пальцев (10703.01 и 16502.01).
- Пальцевый брус производства России.

A01R5

- Система среза SCHUMACHER увеличивает производительность и качество среза.
- Усиленная головка ножа КС с конусным отверстием под шаровый палец обеспечивает плавное движение ножа.
- Ширина захвата до 2,2 м.
- В системе среза используются два вида пальцев (10703.01 и 16502.01).
- Пальцевый брус производства Германии из рессорно-пружинной стали.

Диапазон применения:

Лесополоса, камыш, живая изгородь, кустарники, сады, виноградники.

- Коммунальная косилка легко крепится к гидравлическим рукам, фронтальным погрузчикам или экскаватору.
- Малый вес конструкции позволяет использовать ее на небольших машинах.
- Высококачественный нож обеспечивает ровные и гладкие срезы, что обеспечивает здоровый рост растений.
- Усиленный брус.
- Максимальная рабочая скорость 5 км/ч.
- Высокая производительность в условиях влажной уборки.
- Компактная конструкция.



	KM-L	KM-S	KM-X
Ширина захвата (м)	1,20 / 1,50 / 2,40	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00	1,70 / 2,00 / 2,40
Диаметр срезаемых ветвей (мм)	20	30	60
Максимальная скорость (км/ч)	5	5	5
Объем гидромотора (см ³)	50 / 100	50 / 100	100 / 125
Скорость вращения (об/мин) косилки	400	400	400
Вес косилки (кг)	33,5 - 72	51 - 96	111 - 137



 **Коммунальные косилки**

KM-L



Конструкция пальцевого бруса обеспечивает малый вес и надежность косилки.



Привод ножа C-Drive обеспечивает 1150 срезов в минуту и ход ножа на 80 мм.



Закругленные зубья пальцев предотвращают накалывание ветвей и листья.

KM-S



Точная передача мощности через планетарный привод в сочетании с гидравлическим двигателем



Шариковые наконечники на пальцах защищают растения от повреждений



Высококачественный нож для косилки с сегментами ProCut

KM-X



Точная передача мощности через планетарный привод в сочетании с гидравлическим двигателем





Сегменты AxеCut с двухсторонней режущей кромкой обеспечивают ровный срез веток



Зубцы на пальце AxеCut прочно цепляют ветви предотвращая их соскальзывание с ножевого бруса.

БЕСПЛАТНОЕ
мобильное приложение
Perfect Harvest (Идеальный Урожай)
поможет провести диагностику
режущего аппарата
(пальцев, сегментов, роликов,
пластин трения) и стеблеподъемников.



Степень износа сегментов
можно определить с помощью
наложения шаблона на
фотографию сегмента.
Далее приложение покажет
Вам перерасход топлива при
использовании сегментов
данного уровня износа.


! Обнаружение износа позволяет сэкономить топливо
и сократить простои.



 **мобильное приложение
Perfect Harvest**


Онлайн-платформа **radura.info** предлагает удобный подбор запчастей для уборки зерновых и кормовых культур.

- **radura.info:** подберет нож соломоизмельчителя по типу машины и насечки.
- **radura.info:** подберет подходящий противорежущий нож или целый комплект деталей.
- **radura.info:** подберет альтернативные продукты, например, высокопроизводительный нож.



www.radura.info

Предварительная
сборка
узлов.



Разработка
комплектов
переоборудования.




Своевременная
отгрузка
товара.



Сервисное
обслуживание.



Техническое
сотрудничество.



Обучение
и
консультации.

