



АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
АВТОХИМИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

WWW.NGN-OIL.COM



ИСТОРИЯ БРЕНДА NGN

История бренда NGN началась в 2009 году, когда на заводе EUROL B.V. в Нидерландах было запущено производство новой премиальной продуктовой линейки масел и технических жидкостей для автомобилей. Название бренда - NGN (ЭнджиЭн) произошло от английского слова ENGINE – двигатель, и призвано символизировать основное предназначение продукта.

Завод Eurol, основанный в 1977 году, является одним из ведущих и независимых производителей смазывающих материалов в Европе. Базовые масла и присадки от лучших мировых поставщиков и полностью автоматизированный процесс производства являются гарантией высокого качества. Наличие собственной современной аккредитованной лаборатории позволяет строго контролировать качество и разрабатывать эффективные рецептуры. На сегодняшний день, продукция поставляется в более чем 70 стран мира.

В 2010 году Eurol начал поставлять продукцию NGN в Россию и страны СНГ, завоевав доверие потребителей надежной, высококачественной и доступной продукцией. Сотрудничество Eurol с различными гоночными командами в качестве технического партнера в авто/мото ралли, кроссе, водно-моторном спорте подтверждает, что выпускаемая продукция обеспечивает высочайшую защиту техники

в самых различных климатических зонах и экстремальных нагрузках.

В 2016 году японская инжиниринговая компания Акита Кайхатсу приобрела эксклюзивные права на бренд NGN, сохранив при этом производство масел полностью на заводе Еврол, дополнительно запускает линейки смазок, очистителей, автохимии, средств по уходу автомобилей, в том числе профессиональные средства для автосервисов, а также развивает регионы дистрибуции.

В 2022 году, для увеличения доли присутствия в Азиатском регионе и диверсификации рисков из-за нарушения мировых логистических цепочек, Акита Кайхатсу запустила дополнительную производственную площадку в Сингапуре. Сингапурская продукция упаковывается в жестяные канистры. Там производятся масла и жидкости как по существующим рецептурам NGN, так и новые продукты, расширяющие ассортимент.

На сегодняшний день ассортимент NGN представлен широким спектром моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, антифризов, тормозных жидкостей, жидкостей для АКПП и вариаторов, а также смазок и автохимии, востребованных у автомобилистов и СТО.



СОДЕРЖАНИЕ

АВТОХИМИЯ	4
NEW · МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ СЕРИИ A-LINE	17
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	24
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	29
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА	30
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ И ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	31
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ	32

NEW · АВТОХИМИЯ



SILICONE SPRAY

СИЛИКОНОВАЯ СПРЕЙ-СМАЗКА

Высококачественная силиконовая смазка для обработки металлических, пластиковых, резиновых и деревянных поверхностей. Смазка глубоко проникает в труднодоступные места, обладает хорошей адгезией, влагостойкостью. Защищает от примерзания и высыхания резиновые уплотнители, улучшает скольжение направляющих стекол и люков, предотвращает скрипы. Защищает детали от воздействия ультрафиолета. Рабочий температурный диапазон: от -50°C до +230°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0051	210 мл	Аэрозольный флакон
V0052	400 мл	Аэрозольный флакон

GRAPHITE SPRAY

ГРАФИТНАЯ СПРЕЙ-СМАЗКА

Высококачественная графитная смазка для обработки нагруженных механизмов из стальных или медных сплавов, склонных к окислению (резьбовые соединения, зубчатые передачи, домкраты, элементы подвески автомобилей и т.д.). Обладает отличными противоизносными свойствами, высокой несущей способностью, устойчива к воздействию атмосферных осадков. Рабочий температурный диапазон: от -25°C до +250°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0059	210 мл	Аэрозольный флакон
V0060	400 мл	Аэрозольный флакон



COPPER GREASE

МЕДНАЯ СМАЗКА

Высококачественная медная смазка для обработки штифтов, болтов, фланцев и других металлических элементов, требующих периодического демонтажа. Обладает высокой температурной стойкостью, хорошей адгезией и устойчива к вымыванию. Предназначена для защиты от коррозии, предотвращает прикипание и заедание деталей автомобиля: шарниров, подшипников, металлического основания тормозных колодок, резьбовых соединений (свечей зажигания и накалывания, деталей системы выхлопа и т.д.). Рабочий температурный диапазон: от -25°C до +1000°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0055	20 г	Туба
V0053	210 мл	Аэрозольный флакон
V0054	400 мл	Аэрозольный флакон

BATTERY TERMINAL GREASE

СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Высококачественная смазка для защиты клемм аккумулятора. Специально разработана для защиты клемм от коррозии, которая является основной причиной затрудненного запуска и выхода из строя аккумуляторной батареи. Перед применением смазки при необходимости зачистите контакты, смазка наносится на установленную клемму.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0061	10 г	Пакет
V0062	20 г	Туба
V0063	140 мл	Аэрозольный флакон



CERAMIC GREASE

КЕРАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА

Высококачественная керамическая смазка для обработки резьбовых соединений, которые подвержены воздействию высоких температур и давлению (посадочные места свечей зажигания и накалывания, болты тормозных суппортов и др.). Обладает высокой температурной стойкостью, устойчива к вымыванию водой, защищает детали от коррозии и прикипания. Облегчает последующий демонтаж деталей. Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +1500°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0058	20 г	Туба
V0056	210 мл	Аэрозольный флакон
V0057	400 мл	Аэрозольный флакон

WATER-RESISTANT BEARING GREASE

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВАЯ ВОДОСТОЙКАЯ

Высококачественная универсальная пластичная смазка на основе литиево-кальцевого загустителя для обслуживания подшипниковых узлов и механизмов, работающих в условиях повышенной влажности. Отлично защищает детали от коррозии, создавая на поверхности металла долговременный водоотталкивающий слой. Применяется для смазки подшипников качения (в т.ч. ступичных), деталей шасси, различных механизмов автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также промышленного оборудования. Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +120°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0064	40 г	Пакет
V0065	175 г	Туба
V0066	375 г	Картридж





HIGH-TEMPERATURE BEARING GREASE

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Высококачественная универсальная пластичная смазка на основе литиевого комплексного загустителя для обслуживания подшипниковых узлов и механизмов, подверженных воздействию высоких температур и нагрузок. Обладает отличными антифрикционными и противозадирными свойствами. Применяется для смазки подшипников скольжения, качения (в т.ч. ступичных), крестовин карданных валов, деталей шасси и прочих узлов автомобильной и сельскохозяйственной техники, а также промышленного оборудования. Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +180°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0067	40 г	Пакет
V0068	170 г	Туба
V0069	375 г	Картридж



CV JOINT GREASE

СМАЗКА ШРУС

Высококачественная специальная пластичная смазка на основе литиевого загустителя для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) шарикового типа и узлов трения, подверженных ударным нагрузкам. Обладает отличными противоизносными и защитными свойствами благодаря уникальному комплексу противозадирных присадок на базе дисульфида молибдена. Смазка устойчива к вымыванию водой и обладает высокой адгезией, что позволяет защищать ШРУС от пыли, грязи, воды даже при повреждении защитного пыльника. Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +140°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0070	90 г	Пакет
V0071	200 г	Туба
V0072	375 г	Картридж



TRIPOD CV JOINT GREASE

СМАЗКА ШРУС ТРИПОД

Высококачественная специальная пластичная смазка на основе литиевого загустителя для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) типа трипод и игольчатых подшипников. Не содержит твердых присадок (графит, дисульфид молибдена и т.д.) для обеспечения надежной работы игольчатых подшипников ШРУС. Обладает отличными противоизносными и защитными свойствами благодаря уникальному комплексу противозадирных присадок. Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +160°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0073	90 г	Пакет
V0074	180 г	Туба
V0075	375 г	Картридж

STEERING & SUSPENSION JOINTS GREASE

СМАЗКА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высококачественная специальная смазка на основе 100% синтетических базовых масел с литиевым загустителем для шаровых опор, рулевых тяг и наконечников, стоек стабилизатора. Предназначена для снижения трения и степени износа в деталях с шаровыми шарнирами. Обладает широким температурным диапазоном от -40°C до +140°C, отличными адгезионными и водоотталкивающими свойствами.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0076	30 г	Туба



BRAKE ASSEMBLY GREASE

СМАЗКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Высококачественная специальная универсальная смазка для обслуживания тормозных механизмов. Работает в широком диапазоне температур от -50°C до +1000°C, обладает высокой термоокислительной стабильностью и адгезией к металлам. Отлично защищает от коррозии и не вымывается водой. Смазка не совместима с тормозными жидкостями класса DOT 5. Инертна к уплотнителям из резины. Применяется для обслуживания нерабочих поверхностей тормозных колодок, направляющих и поршней тормозных суппортов. Для направляющих: очистить от загрязнений и следов коррозии, нанести смазку тонким слоем.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0077	5 г	Пакет
V0079	20 г	Туба
V0078	100 г	Туба



BRAKE CALIPER PIN AND PISTON GREASE

СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПОРШНЕЙ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

Высококачественная специальная смазка на полиалкиленгликолевой основе для обслуживания направляющих и поршней тормозных суппортов. Работает в широком диапазоне температур от -40°C до +200°C, обладает высокой термоокислительной стабильностью и адгезией к металлам. Отлично защищает от коррозии и не вымывается водой. Подходит для всех типов направляющих и поршней суппорта, в том числе с резиновыми деталями.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0080	5 г	Пакет
V0081	20 г	Туба





BRAKE CALIPER PIN GREASE

СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА

Высококачественная специальная смазка на силиконовой основе для обслуживания направляющих тормозного суппорта. Работает в широком диапазоне температур от -50°C до +200°C, обладает высокой термоокислительной стабильностью и адгезией к металлам. Отлично защищает от коррозии и не вымывается водой. Подходит для всех типов направляющих суппорта, в том числе с резиновыми деталями. Не совместима с тормозными жидкостями класса DOT 5.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0082	5 г	Пакет
V0083	20 г	Туба

ANTI-SQUEAL BRAKE GREASE

ПРОТИВОСКРИПНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Высококачественная специальная противоскрипная смазка для обработки металлического основания тормозных колодок и посадочных мест суппорта. Препятствует возникновению скрипа и заклинивания, обеспечивает равномерный износ тормозных колодок и дисков, облегчает демонтаж деталей.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0084	5 г	Пакет
V0085	20 г	Туба

SPARK PLUG THREAD GREASE

СМАЗКА ДЛЯ РЕЗЬБЫ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Высококачественная специальная керамическая смазка для монтажа свечей зажигания и накалывания, форсунок топливной системы. Предотвращает образование коррозии в резьбовых соединениях, упрощает демонтаж. Устойчива к высокой температуре, давлению, воздействию воды и агрессивных веществ. Применение: нанести смазку только на резьбу. Рабочий температурный диапазон: от -50°C до +1200°C.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0088	5 г	Пакет
V0089	20 г	Туба

ASSEMBLY GREASE

МОНТАЖНАЯ СМАЗКА

Высококачественная специально разработанная смазка для профессионального применения. Предназначена для облегчения процесса сборки двигателя, смазки подвижных частей коленвала, распредвала и т.д. Обеспечивает защиту двигателя от масляного голодания при первом запуске после ремонта. С момента начала эксплуатации смазка полностью растворяется, не изменяя свойств моторного масла. Может применяться в качестве консервационной смазки, а также при сборке трансмиссий.

Артикул	Объем	Вид упаковки
V0086	180 г	Туба
V0087	400 мл	Аэрозольный флакон

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ С РЕЗЬБОВОЙ КРЫШКОЙ

Высокоэффективное профессиональное средство для очистки рук от трудноудаляемых производственных и бытовых загрязнений: масла, смазки, жиры, нефтепродукты, герметики, краски, пыль и др. Обеспечивает глубокое щадящее очищение кожи за счет сбалансированной комбинации поверхностно-активных веществ, растительных масел и полимерных гранул. Очиститель NGN может применяться как самостоятельно, так и для заправки дозаторов, что обеспечивает удобство, гигиеничность и экономичность применения, дозируя необходимое количество средства, а также защищает сам очиститель от высыхания и загрязнения. Способ применения: перед открытием упаковки взболтать. Нанести на руки небольшое количество средства и тщательно растереть, затем смыть водой. При необходимости повторить.

ВЕДРА

Высокоэффективная паста NGN для очистки рук от самых сильных производственных и бытовых загрязнений: масла, смазки, жиры, нефтепродукты, герметики, краски, пыль и др. Благодаря использованию натуральной экологически чистой основы в сочетании с растительными маслами гарантируется глубокое бережное очищение рук и защита кожи от сухости и раздражения даже при частом применении. Паста не наносит вред окружающей среде, т.к. является биоразлагаемым продуктом. Способ применения: смочить руки водой, нанести и тщательно растереть пасту, затем смыть водой. При необходимости повторить.

Артикул	Объем, л	Вид упаковки
V172485908	3	Полиэтиленовый пакет с резьбовой крышкой
V172485909	3	Ведро
V172485910	5	Ведро



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

MOLYBDENUM DISULPHIDE GREASE

Универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена. Применяется для смазки ШРУСов, крестовин карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников качения, шасси и прочих узлов автомобиля. Обладает высокой термостойкостью. Отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Благодаря специальным антиокислительным и противокоррозионным присадкам максимально защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде.

Артикул	Объем
V172085902	400 г

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

DIN KF 2 N-25
ISO-L-XCCEB 2



UNIVERSAL GREASE LITHIUM EP 2

Универсальная многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением специального пакета присадок. Применима как стандартная смазка для механизмов автомобилей, промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники. Рекомендуется для смазки высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников. Высокие антиокислительные и противокоррозионные свойства. Отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Гарантирует защиту даже при очень тяжелых рабочих условиях.

Артикул	Объем
V172085901	400 г

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

DIN KP 2,5 N -25
ISO-L-XBCEB 2-3



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



BRAKE FLUID DOT 4

SYNTHETIC – СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Высококачественная синтетическая тормозная жидкость, рекомендуется для современных гидравлических тормозных систем и сцеплений. Обеспечивает повышенную надежность благодаря экстремально высокой точке кипения. Эффективно защищает от коррозии металлические детали. Не оказывает отрицательного воздействия на резиновые уплотнители. Совместима с любыми иными тормозными жидкостями, производимыми в соответствии с данными стандартами. Полностью безопасна для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.

Артикул	Объем, л
V172085702	0,25
V172085701	0,5
V172085703	1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 class 4
SAE J1704

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ



NEW!

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

-20°C, ЗИМНЯЯ

Предназначена для очистки ветровых стекол автомобиля и фар. Позволяет эффективно удалять грязь, соль, антигололедные реагенты при температуре окружающей среды не ниже -20°C. Не оставляет разводов, защищает от обледенения и улучшает видимость. Нейтральна к лакокрасочным поверхностям, резиновым и пластмассовым деталям автомобиля. Не вызывает помутнения и растрескивания фар из поликарбонатного стекла.

Артикул	Объем, л
V172485907	3,5

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

-20°C, ЗИМНЯЯ

Предназначена для очистки ветровых стекол автомобиля и фар. Позволяет эффективно удалять грязь, соль, антигололедные реагенты. Не оставляет разводов, защищает от обледенения и улучшает видимость. Нейтральна к лакокрасочным поверхностям, резиновым и пластмассовым деталям автомобиля. Не вызывает помутнения и растрескивания фар из поликарбонатного стекла. Не содержит метанол.

Артикул	Объем, л
V172485904	4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Залить в бачок для стеклоомывающей жидкости. Использовать при температуре окружающей среды не ниже -20°C.

АНТИФРИЗЫ

NEW!

UNIVERSAL ANTIFREEZE

PURPLE – ЦВЕТ ФИОЛЕТОВЫЙ

Представляет собой универсальный антифриз, произведенный по лобридной (SOAT) технологии на основе моноэтиленгликоля. Разработан для применения в системах охлаждения автомобилей и полностью совместим с любыми охлаждающими жидкостями классов G11, G12, G12+, G12++ и G13 (VW TL774-C, D, F, G, J). Экологически безопасный пакет присадок не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов.

Артикул	Объем, л
V172485630 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485631 (-36)	1
V172485650 (-45)	
V172485327 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485328 (-36)	5
V172485349 (-45)	
V172485844 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485833 (-36)	20
V172485840 (-45)	

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

G11, G12, G12+, G12++ и G13
(VW TL774-C, D, F, G, J)



ANTIFREEZE BS

BLUE – ЦВЕТ СИНИЙ

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.

Артикул	Объем, л
V172485618 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485619 (-36)	1
V172485643 (-45)	
V172485315 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485316 (-36)	5
V172485344 (-45)	
V172485839 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485824 (-36)	20
V172485845 (-45)	

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

VW TL 774-D
ASTM D3306
BS 6580
NFR 15-601



АВТОХИМИЯ

ANTIFREEZE GR

GREEN – ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



Артикул	Объем, л
V172485624 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485625 (-36)	1
V172485639 (-45)	
V172485321 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485322 (-36)	5
V172485338 (-45)	
V172485827 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485815 (-36)	20
V172485829 (-45)	
V172485898 (-36)	200
V172485899 (-45)	

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

VW TL 774-D
ASTM D3306
BS 6580
NFR 15–601

ANTIFREEZE G12

RED – ЦВЕТ КРАСНЫЙ

LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Поставляется как в готовом виде, так и в виде концентрата. Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения. Не содержит нитраты, амины, фосфаты. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.



Артикул	Объем, л
V172485620 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485621 (-36)	1
V172485640 (-45)	
V172485317 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485318 (-36)	5
V172485339 (-45)	
V172485814 (КОНЦЕНТРАТ)	
V172485813 (-36)	20
V172485830 (-45)	
V172485894 (-36)	200
V172485895 (-45)	

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

VW TL 774-F
Ford WSS-M97B44-D
Mercedes-Benz 325.3
General Motors GM 6277M
MAN 324 type SNF
DAF 7400
ASTM D3306
ASTM D4656
ASTM D4985
BS 6580
NFR 15–601

MOTOR FLUSH

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИЙ

Быстрая и эффективная присадка для промывки масляной системы двигателя. Полностью очищает и растворяет все виды загрязнений: нагар, лак, шлам. Совместима со всеми типами моторов, катализаторов и противосажевых фильтров.

Свойства:

- Очищает и устраняет шумы в гидрокомпенсаторах и гидронатяжителях.
- Удерживает все виды загрязнений во взвешенном состоянии, что позволяет полностью удалить из мотора грязь вместе с отработанным маслом.
- Обеспечивает идеальную циркуляцию масла в двигателе.
- Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя.
- Прекрасно очищает всю систему смазки двигателя.
- Не забивает маслоприемник и масляные каналы.

Артикул	Объем, мл
V0003	300

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Добавить присадку непосредственно в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя. Дозировка: 10% от общего объема масла в системе двигателя. Завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах около 15 минут. Слить отработанное масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.



CARBURETOR & THROTTLE CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Высокоэффективный спрей очиститель карбюратора и дроссельной заслонки. Очищает от различных загрязнений, восстанавливает холостые обороты, увеличивает мощность двигателя. Специальная формула содержит смазку для обработки подвижных элементов топливной аппаратуры.

Свойства:

- Растворяет и устраняет любые типы отложений (лак, смола).
- Восстанавливает производительность.
- Восстанавливает стабильные холостые обороты.
- Увеличивает мощность.
- Уменьшает расход топлива.
- Снижает уровень черного дыма и выбросы выхлопных газов.
- Увеличивает ресурс и надежность.
- Очищает карбюратор внутри и снаружи.

Артикул	Объем, мл
V0005	400

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внешняя очистка: заглушите двигатель, распылите спрей на внешние части карбюратора, позволяйте впитаться в течение двух минут, просушите сжатым воздухом прежде, чем запустить двигатель.

Внутренняя очистка: демонтируйте воздушный фильтр, запустите двигатель, распылите очиститель через отверстия для впуска воздуха на карбюраторе (дроссельные заслонки, сопла, впускной воздушный клапан и т.д.) пока все отложения не будут устранены, периодически повышайте обороты, чтобы двигатель не остановился.

ВНИМАНИЕ: не распылять на электрические соединения. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.





PETROL INJECTION SYSTEM PURGE PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БЕНЗИНОВОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Профессиональный высокоэффективный очиститель бензиновой топливной системы, удаляет все отложения (лак, нагар, сажа и т.д.) в системе впрыска, в камере сгорания, а также очищает клапаны. Очиститель специально разработан для использования с профессиональным промывочным оборудованием. Может быть использован для всех типов бензиновых двигателей и систем впрыска (моно или многоточечным), с турбонаддувом и без, совместим со всеми катализаторами и противосажевыми фильтрами.

Свойства:

- Удаляет все отложения, устраняет детонации.
- Предотвращает засорение системы впрыска, каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Улучшает сгорание топлива.
- Восстанавливает мощность и производительность двигателя.
- Улучшает запуск двигателя в зимний период.
- Уменьшает расход топлива и дымность выхлопных газов.

Артикул	Объем, л
V0001	1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать согласно инструкции профессионального промывочного оборудования. Допускается использовать на оборудовании других производителей.

После заливки в промывочную машину, необходимо начать процесс очистки в течение первых 30 минут. 1 бутылка = 1 очистка.



DIESEL SYSTEM PURGE PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Профессиональный высокоэффективный очиститель дизельной топливной системы, удаляет все отложения (лак, нагар, сажа и т.д.) в системе впрыска, в камере сгорания, а также очищает клапаны. Очиститель специально разработан для использования с профессиональным промывочным оборудованием. Может быть использован для всех типов дизельных двигателей, с низким или высоким давлением впрыска, с турбонаддувом и без, совместим со всеми катализаторами и противосажевыми фильтрами (DPF).

Свойства:

- Удаляет все отложения, устраняет детонации.
- Предотвращает засорение насоса высокого давления (ТНВД, форсунки), каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра.
- Улучшает сгорание топлива.
- Восстанавливает мощность и производительность двигателя.
- Улучшает запуск двигателя в зимний период.
- Уменьшает расход топлива и дымность выхлопных газов.

Артикул	Объем, л
V0004	1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать согласно инструкции профессионального промывочного оборудования. Допускается использовать на оборудовании других производителей.

После заливки в промывочную машину, необходимо начать процесс очистки в течение первых 30 минут. 1 бутылка = 1 очистка.

RADIATOR FLUSH

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Высокоэффективная присадка для очистки и профилактики автомобильных систем охлаждения.

Свойства:

- Очищает без необходимости демонтажа деталей системы охлаждения.
- Устраняет все виды отложений (ржавчина, грязь, окислы и т.д.).
- Безопасен для прокладок, шлангов и металлов.
- Улучшает циркуляцию охлаждающей жидкости и позволяет избежать перегрева двигателя.
- Очищает и оптимизирует работу термостата, клапанов и механизмов.

Артикул	Объем, мл
V0022	300

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Проверьте и при необходимости дополните уровень охлаждающей жидкости. Заведите двигатель и прогрейте до рабочей температуры, включите систему отопления салона. Тщательно встряхните флакон и залейте присадку в систему охлаждения. Дайте поработать двигателю 10 минут, а затем остановите двигатель. Один флакон обрабатывает до 10 литров охлаждающей жидкости.



MULTISERVICE SPRAY WD+

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПРЕЙ-СМАЗКА

Многофункциональный смазывающий и разблокирующий спрей-смазка. Разблокирует заклинившие и покрытые коррозией или грязью детали. Упрощает монтаж/демонтаж различных соединений. Обладает смазывающими свойствами.

Свойства:

- Высокие проникающие и смазывающие свойства.
- Быстрое разблокирование заржавевших деталей.
- Очищает от ржавчины.
- Смазывает и защищает от коррозии.
- Вытесняет влагу.
- Не проводит электричество.

Артикул	Объем, мл
V0009	400

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Встряхните флакон перед использованием аэрозоля. Для достижения максимального результата, после обработки поверхности подождите 5-10 минут. Аэрозоль может применяться во всех положениях флакона. Допускается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.





HYDRAULIC VALVE LIFTER

СРЕДСТВО ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Высокоэффективная присадка для восстановления оптимальной работы гидрокомпенсаторов. Устраняет посторонние шумы, очищает и обеспечивает дополнительную защиту.

Свойства:

- Уменьшает шум и снижает износ.
- Длительный эффект.
- Растворяет и удаляет отложения в масляных каналах гидрокомпенсаторов.
- Снижает стук клапанов при холодном запуске.
- Создает износостойкую пленку для защиты элементов гидрокомпенсаторов.
- Увеличивает ресурс двигателя.

Артикул	Объем, мл
V0019	300

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого двигателя. Смешивается со всеми видами масла.

Не забивает масляный фильтр. Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и противосажевыми фильтрами.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: применяйте HYDRAULIC VALVE LIFTER при каждой замене масла. Рекомендуется крупнейшими производителями автомобилей.



MULTI SERVICE CLEANER

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Высокоэффективный, универсальный спрей. Очищает и разблокирует детали от различных загрязнений, обезжиривает масла, смазки и прочие продукты.

Свойства:

Удаляет и обезжиривает тормозную жидкость, масло, смазочные вещества и другие загрязнения.

Артикул	Объем, мл
V0042	500

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Обильно распылите на обрабатываемую поверхность, подождите некоторое время, пока продукт подействует.
- Очистите сжатым воздухом или протрите мягкой тканью.
- При необходимости повторите процедуру.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на резиновых частях и краске. Использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

NEW · МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ СЕРИИ A-LINE

ATF SP-IV

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях Hyundai, Kia и Mitsubishi.

Артикул	Объем, л
V182575125	1
V182575126	4
V182575127	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Hyundai SP-IV
Kia SP-IV



ATF WS

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Синтетическая маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях Toyota, Lexus, и там, где требуется жидкость типа WS.

Артикул	Объем, л
V182575130	1
V182575131	4
V182575132	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Toyota WS



ATF SP-III

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Специально разработанная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Hyundai, Kia и Mitsubishi. Полностью удовлетворяет требованиям спецификации ATF SP-III. Синтетическое базовое масло с высоким индексом вязкости и современный пакет присадок обеспечивают плавное переключение передач, отличные низкотемпературные и антиокислительные свойства, химическую стабильность в течении всего срока эксплуатации.

Данное масло рекомендуется для автоматических трансмиссий, систем ГУР и гидравлических приводов легковых, внедорожных и легких коммерческих автомобилей Mitsubishi, Hyundai и KIA, требующих спецификации ATF SP-III.

Артикул	Объем, л
V182575135	1
V182575136	4
V182575137	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Hyundai SP-III
Kia SP-III



ATF Z-1

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий HONDA, ACURA. Удовлетворяет требованиям спецификации ATF Z-1.


Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную работу трансмиссий HONDA.

Артикул	Объем, л
V182575140	1
V182575141	4
V182575142	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Honda Z-1





ATF TYPE T-IV

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Синтетическая жидкость с высоким индексом вязкости для автоматических трансмиссий, обладающая отличными эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

Данный продукт рекомендован для применения в автоматических трансмиссиях Toyota – там, где требуется спецификация Type T-IV.

Артикул	Объем, л
V182575145	1
V182575146	4
V182575147	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Toyota Type T-IV



ATF DEXRON III H

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID


Синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, отвечающая требованиям спецификаций GM Dexron III и Ford Mercon.

Данный продукт обеспечивает превосходную защиту от износа и рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях Volkswagen, Subaru, Isuzu, Fiat, Audi, Renault, Porsche и Mercedes-Benz.

Артикул	Объем, л
V182575150	1
V182575151	4
V182575152	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Dexron III H, III G, II E, II D
ALLISON C-4
PSF
TASA
Cat TO-2
Ford M



CVTF TC

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий Toyota. Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивает топливную экономичность, оптимальную защиту и предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает отличной термостабильностью, устойчивостью к пенообразованию.

Химически нейтрально к любым прокладкам.

Артикул	Объем, л
V182575155	1
V182575156	4
V182575157	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Toyota TC



CVTF HMMF

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий Honda. Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивает топливную экономичность, оптимальную защиту и предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает отличной термостабильностью, устойчивостью к пенообразованию.

Химически нейтрально к любым прокладкам.

Артикул	Объем, л
V182575160	1
V182575161	4
V182575162	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Honda HMMF

CVTF NS-3

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий производства Jatco. Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают топливную экономичность, оптимальную защиту и предотвращают износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа.

Рекомендовано для применения в бесступенчатых трансмиссиях – там, где требуется жидкость со спецификацией Toyota FE, Nissan NS-3, Honda HCF-2, Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4, Daihatsu Amix CVTF-DFE, Suzuki CVTF Green 2, Infiniti NS-3.

Артикул	Объем, л
V182575165	1
V182575166	4
V182575167	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Infiniti NS-3
Nissan NS-3

CVTF LINEARTRONIC

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий Subaru. Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают топливную экономичность, оптимальную защиту и предотвращают износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Данный продукт специально разработан для использования в последних поколениях бесступенчатых трансмиссий (CVT) ременного или цепного типа.

Рекомендовано для применения в бесступенчатых трансмиссиях Subaru – там, где требуется жидкость со спецификацией ECVT, iCVT FG, Lineartronic CVTF.

Артикул	Объем, л
V182575170	1
V182575171	4
V182575172	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Subaru ECVT
iCVT FG (K0414Y0710)
Lineartronic CVTF (K0425Y0710)

CVTF NS-2

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий. Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают топливную экономичность, оптимальную защиту и предотвращают износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа.

Рекомендовано для применения в бесступенчатых трансмиссиях.

Артикул	Объем, л
V182575175	1
V182575176	4
V182575177	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Infiniti NS-1, NS-2
Nissan NS-1, NS-2

ATF MATIC S

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная низковязкая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.


Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях INFINITI и NISSAN.

Артикул	Объем, л
V182575180	1
V182575181	4
V182575182	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Infiniti MATIC S
Nissan MATIC S





ATF FZ

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная низковязкая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок, входящие в состав NGN FZ, обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

NGN FZ специально разработана для применения в автоматических трансмиссиях MAZDA.

Артикул	Объем, л
V182575185	1
V182575186	4
V182575187	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Mazda FZ



ATF MATIC D/J/K

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.


Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях INFINITI и NISSAN.

Артикул	Объем, л
V182575190	1
V182575191	4
V182575192	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Infiniti MATIC D, J, K

Nissan MATIC D, J, K



ATF M-III

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID


Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях MAZDA.

Артикул	Объем, л
V182575195	1
V182575196	4
V182575197	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Mazda M-III



ATF M-5

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную производительность и защиту автоматических трансмиссий.

Данный продукт специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях MAZDA.

Артикул	Объем, л
V182575200	1
V182575201	4
V182575202	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Mazda M-5

ATF DW-1

SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID

Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий HONDA, ACURA. Удовлетворяет требованиям спецификации ATF DW-1.

Специально подобранные синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают оптимальную работу трансмиссий HONDA.

Артикул	Объем, л
V182575205	1
V182575206	4
V182575207	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Honda DW-1



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

MV-CHF

SYNTHETIC POWER STEERING FLUID

Универсальная высококачественная синтетическая гидравлическая жидкость для легковых и коммерческих автомобилей. Синтетическое базовое масло (PAO) и современный пакет присадок обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики.

Данный продукт рекомендуется для большинства систем ГУР и центральных гидравлических систем.

Артикул	Объем, л
V182575210	1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Audi/VW G002000/G002012
Chrysler MS-1872/MS-5931/
04883077/MS-9602/ATF+4/
MS-10838/05142893AA/
MS-11655
DEXRON IID/III
Ford M2C195-A
GM 88901975/89021184/
9985010/1052884/9985835/
12345866
KIA/Hyundai PSF-3/PSF-4
MB 236.3/MB 345.0

MMC PS Fluid/
Diamond SP III
Volvo 1161529
Infiniti/Nissan PSF-II
Pentosin CHF 7.1/CHF 11S/
CHF 202
Saab (45) 30 09 800/
30 32 380
Subaru K0209A0080
Toyota PSF Type EH/
008886-01



PSF

SEMI-SYNTHETIC POWER STEERING FLUID

Универсальная полусинтетическая гидравлическая жидкость для легковых и коммерческих автомобилей. Высококачественное базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики.

Данный продукт рекомендуется для большинства систем ГУР и центральных гидравлических систем.

Артикул	Объем, л
V182575211	1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Chrysler MS-1872/
MS-5931/04883077
Ford M2C195-A
GM 89021184/9985010/
1052884
Hyundai/KIA PSF-3
MB 236.3

MMC PS Fluid/
Diamond SP III
Infiniti/Nissan PSF-II
Saab (45) 30 09 800
Subaru K0209A0080
Toyota PSF Type EH/
008886-01



H-PSF

SYNTHETIC POWER STEERING FLUID

Высококачественная синтетическая гидравлическая жидкость для легковых автомобилей. Синтетическое базовое масло (PAO) и современный пакет присадок обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики.

Данный продукт рекомендуется для систем ГУР автомобилей Хонда.

Артикул	Объем, л
V182575212	1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Honda 08206-9002A
PSF-2
PSF Type S
PSF Type V



СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА для ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



FUTURE 0W-20

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО**

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло специально разработано для современных высокофорсированных бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных с прямым впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок. Обеспечивает высокую стойкость масляной пленки при высоких температурах. Отвечает требованиям современных производителей автомобильных двигателей и автомобилей. Рекомендовано для использования в двигателях японского производства.

Артикул	Объем, л
V172085637	1
V172085336	4
V172085855	20
V172085856	60
V172085189	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN Plus
API SP
API SP-RC
API CF
ILSAC GF-6A
GM Dexos1
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C-947A



FUSION 5W-20

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО**

Полностью синтетическое моторное масло высшего класса с отличными противоизносными свойствами. Моторное масло предназначено для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с прямым впрыском, а также для двигателей работающих на природном газе. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085634	1
V172085331	4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

ILSAC GF-6A
API SP-RC
API CF
Ford WSS-M2C945-A/
WSS-M2C930-A
Fiat 9.55535-CR1
Chrysler MS-6395
GM 6048-M

POWER BOOST 5W-20

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО**

Полностью синтетическое масло, разработанное специально для двигателей нового поколения Ford EcoBoost. Также может применяться в бензиновых и дизельных двигателях, требующих спецификаций API SN. Продукт демонстрирует стабильность масляной пленки в различных условиях эксплуатации и хорошую текучесть при низких температурах, обеспечивает облегченный запуск и мгновенное смазывание деталей двигателя. Обладает повышенной топливной экономичностью и обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии; специальные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте и препятствуют образованию нагара и шлама.

Артикул	Объем, л
V172085652	1
V172085351	4
V172085853	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004
Ford WSS-M2C948-B
ACEA A1/B1



SYNERGY PLUS 0W-30

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО**

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло специально разработано для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Быстро образует прочную масляную пленку при холодном пуске и сохраняет эту пленку при высоких температурах, обладает большой устойчивостью к окислению и предотвращают износ двигателя. Мотор сохраняется в чистоте даже при увеличенных интервалах замены.

Артикул	Объем, л
V172085616	1
V172085311	4
V172085544	20
V172085114	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3/MB 229.5
Renault RN0700/RN0710
Volvo 95200356



SYNERGY 0W-40

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО**

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло нового поколения, предназначенное для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными смазывающими способностями в тяжелых климатических условиях, отвечает требованиям современных производителей автомобильных двигателей и автомобилей. Подходит для интенсивного и длительного использования.

Артикул	Объем, л
V172085617	1
V172085312	4
V172085915	20
V172085108	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3/MB 229.5
BMW Longlife-01
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
Ford WSS-M2C937-A
Fiat 955535-Z2/-N2/
-M2-H2



EMERALD 5W-30

**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – для БЕНЗИНОВЫХ и ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ**

Специальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF). Это масло специально разработано для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) и подходит для увеличенных интервалов замены. Обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах, трение сведено к минимуму. Специально разработано для соответствия спецификациям VW 504.00 и 507.00 и применимо для автомобилей, требующих спецификации VW 503.00, 506.00, 506.01 (за исключением двигателей R5 и V10 до 2007 года выпуска), 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00, а также соответствует спецификации MB 229.51.

Артикул	Объем, л
V172085626	1
V172085323	4
V172085842	20
V172085914	60
V172085916	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN
ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.51





AGATE 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Полностью синтетическое моторное масло «long-life» для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Обеспечивает высокую защиту от износа и окисления, выдерживает длительные интервалы замены. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками, обеспечивает устойчивую масляную пленку при холодном старте и высокую стабильность в различных условиях эксплуатации.

Артикул	Объем, л
V172085627	1
V172085324	4
V172085841	20
V172085911	60
V172085141	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
 API SL
 ACEA A5/B5
 Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003
 Renault RN0700
 Ford WSS-M2C913-D
 Fiat 9.55535-G1/-N1



NORD 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом/каталитическим нейтрализатором и без, для применения в суровых климатических условиях. Гарантирует легкий пуск двигателя даже при чрезвычайно низких температурах. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные, энергосберегающие свойства и позволяющий увеличить интервал замены. Эффективно защищает каталитический нейтрализатор благодаря низкому содержанию фосфора. Температура застывания -54°C.

Артикул	Объем, л
V172085638	1
V172085337	4
V172085826	20
V172085907	60
V172085130	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SM/CF
 ACEA A3/B3
 MB 229.3
 GM-LL-B-025
 Renault RN0700/RN0710
 VW 502.00/505.00



EVOLUTION ECO 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком эксплуатации на основе технологии MidSAPS для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Предназначено для использования в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, двигателями с турбонаддувом и системами прямого впрыска, где требуется применение масел типа API SP-RC/API CF или ILSAC GF-6A. Произведено с использованием специальных присадок, что обеспечивает исключительно высокий уровень защиты как двигателя, так и турбокомпрессоров, в том числе для увеличенных интервалов замены масла. Противостоит окислению при высокой температуре, а также образованию отложений, предотвращает появление шлама и нагара на поверхностях деталей, и соответствует высочайшим стандартам защиты двигателя от износа.

Артикул	Объем, л
V172085650	1
V172085349	4
V172085851	20
V172085909	60
V172085918	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

ILSAC GF-6A
 API SP-RC
 API CF
 GM Dexos1
 Ford WSS-M2C946-A
 Chrysler MS-6395
 GM 6049-M

EXCELLENCE DXS 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Представляет собой полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта. Может быть использовано в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, с турбонаддувом, сажевыми фильтрами и системами с прямым впрыском топлива. Масло произведено на основе технологии MidSAPS с использованием специального пакета присадок и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и окисления, сохраняет детали двигателя в чистоте, и препятствует образованию отложений и нагара, в том числе при удлиненных интервалах замены масла.

Артикул	Объем, л
V172085651	1
V172085350	4
V172085852	20
V172085910	60
V172085919	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN
 ACEA C2
 ACEA C3
 VW 505.00/505.01
 MB 229.31/MB 229.51/
 MB 229.52
 BMW Longlife-04
 GM dexos2
 Dexos D
 OV0401547
 Renault RN17/RN0700/
 RN0710



EFFICIENCY 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, для которых предусмотрено использование масла с повышенной топливной экономичностью согласно ACEA C2. Продукт разработан по специальной технологии с использованием сбалансированного пакета присадок и обеспечивает надежную защиту на протяжении увеличенных интервалов замены. Содержит меньшее количество сульфатной золы, фосфора и серы (MidSAPS технология) и обладает повышенной топливной экономичностью, демонстрирует отличную защиту от износа и коррозии, специальные моющие присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара. Рекомендуется для автомобилей с сажевым фильтром (DPF) для предотвращения загрязнения частицами золы и увеличения ресурса.

Артикул	Объем, л
V172085649	1
V172085348	4
V172085850	20
V172085908	60
V172085917	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN
 ACEA C2
 PSA B71 2290
 Fiat 9.55535-S1



PROFI 5W-30

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

Полностью синтетическое моторное масло высшего класса с отличными противоизносными свойствами. Создает стабильную масляную пленку при холодном запуске и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Масло предназначено для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, поддерживающий двигатель в чистоте и обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками.

Артикул	Объем, л
V172085601	1
V172085301	4
V172085809	20
V172085201	60
V172085112	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
 ACEA A3/B4
 VW 502.00/505.00
 MB 229.3
 Renault RN0700/RN0710





GOLD 5W-40

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что способствует снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085602	1
V172085302	4
V172085810	20
V172085202	60
V172085101	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.1 /MB 229.3
PSA B71 2296/B71 2293
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-M2/-H2



DIESEL SYN 5W-40

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ DIESEL/GASOLINE – ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ LONGLIFE – ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Высококачественное полностью синтетическое малозольное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без. Идеально подходит для современных высокофорсированных турбодизельных двигателей (TDI). Содержит малое количество фосфора, серы и сульфатной золы. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что ведет к снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085633	1
V172085330	4
V172085825	20
V172085857	60
V172085119	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
ACEA C3
VW 502.00/505.01
MB 226.5/MB 229.31
BMW Longlife-04
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
GM dexos2
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-T2/-S2/-GH2

EXTRA 5W-50

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FUEL ECONOMY – ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, отлично подходит для смазки в суровых зимних условиях, при продолжительных тяжелых нагрузках и высоких температурах всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085603	1
V172085303	4
V172085820	20
V172085117	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
Renault RN0700/RN0710



FORMULA 10W-60

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полностью синтетическое высококачественное всесезонное моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, а также для двигателей, работающих на природном газе. Идеально подходит для высокофорсированных спортивных двигателей. Высокий индекс вязкости позволяет поддерживать стабильное давление в системе смазки при различных температурах и нагрузках. Масло выдерживает экстремально высокие температуры, имеет низкий расход на угар. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками.

Артикул	Объем, л
V172085629	1
V172085326	4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN/CF
ACEA A3/B4
ACEA A3/B3
VW 500.00/505.00
MB 229.1
Fiat 9.55535-H3



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

MAXI 5W-30

SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло высочайшего класса, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает уверенную защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя. Обладает отличными низкотемпературными и энергосберегающими характеристиками. Рекомендовано для применения в двигателях японского производства.

Артикул	Объем, л
V172085604	1
V172085304	4
V172085811	20
V172085144	60
V172085113	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
Renault RN0700/RN0710



SYNT-S 5W-40

SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло высочайшего класса, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, с непосредственным впрыском, а также для двигателей, работающих на природном газе. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства. Обладает отличными антифрикционными свойствами, что способствует снижению трения и износа, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к маслам. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085605	1
V172085305	4
V172085812	20
V172085858	60
V172085110	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
Renault RN0700/RN0710



**PREMIUM 10W-40****SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
GASOLINE/DIESEL – ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных, а также двигателей, работающих на природном газе. Обеспечивает легкий запуск при низких температурах и стабильные свойства при высоких температурах. Использование продукта способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов. Благодаря уникальной формуле у масла низкая испаряемость. Обладает превосходными антикоррозийными и противоизносными характеристиками, что помогает сохранить чистоту двигателя и гарантирует его безотказную работу.

Артикул	Объем, л
V172085606	1
V172085306	4
V172085801	20
V172085206	60
V172085102	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 501.01/505.00

**DIESEL 10W-40****SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
DIESEL/GASOLINE – ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без, а также многоклапанных. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства, предотвращающий отложения и коррозию деталей двигателя, а также сохраняющий стабильность свойств масла на протяжении всего периода его использования. Обеспечивает исключительную чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085631	1
V172085328	4
V172085817	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 500.00 / 501.01 / 505.00
Fiat 9.55535-G2

**МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА****SUPER UHPD TRUCK 10W-40****SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
LONG DRAIN – EURO 2, 3, 4**

Полусинтетическое моторное масло, удовлетворяющее самым высоким требованиям производителей грузовых автомобилей. Специально разработано для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур. Отличные низкотемпературные свойства гарантируют легкий холодный старт и высокую прокачиваемость. Снижает расход топлива. Поддерживает чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085319	4
V172085808	20
V172085109	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API CI-4/SL
ACEA A3/B4
ACEA E7
Allison C4
MB 228.3/MB 229.1/MB 235.27
MAN M3275/M3271
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
Caterpillar ECF-2/ECF-1-A
CUMMINS CES 20077/20078
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
MTU type 2
Detroit Diesel DDC 93K215
Mack EO-N
JASO DH-1
Voith Class A

SUPREME UHPD TRUCK 10W-40**FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
LOW SMOKE – НИЗКОДЫМНОЕ**

Полностью синтетическое высококачественное моторное масло специально разработано для современных высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Гарантирует защиту деталей двигателя даже в экстремальных условиях. Отвечает требованиям современных производителей автомобильных двигателей и автомобилей. Снижает расход топлива. Длительный интервал применения - 100 000 км (в соответствии с инструкцией автопроизводителя). Поддерживает чистоту деталей двигателя.

Артикул	Объем, л
V172085828	20
V172085137	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API CF
ACEA E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF/LDF-2/LDF-3
Renault RLD/RLD-2/RXD
Deutz DQC III-10
MTU type 3
Mack EO-N
Cummins CES 20072
DAF Extended Drain

**МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ
И ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ****2T-SUPER-S****FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
LOW SMOKE – НИЗКОДЫМНОЕ**

Полностью синтетическое масло для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением. Может использоваться в системах впрыскивания масла и премиксов, с этилированным и неэтилированным бензином. Рекомендуется для двухтактных двигателей очень большой нагрузки, в таких применениях как гонки, кросс, соревнования, гидроциклы, карты, а также может использоваться в снегоходах и бензопилах. Обеспечивает стабильную смазывающую пленку даже при высоких температурах, что гарантирует эффективную защиту от износа цилиндров, поршней и подшипников. Обладает отличными очищающими свойствами, и обеспечивает высокую защиту от ржавчины и коррозии. Благодаря специальным присадкам является малодымным, с едва заметным запахом.

Артикул	Объем, л
V172085622	1

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API TC+
JASO FD
Piaggio Hexagon
ISO-L-EGD
TISI
Husqvarna 346/242

**2T-SPECIAL****SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
LOW SMOKE – НИЗКОДЫМНОЕ**

Высокоэффективное полусинтетическое высококачественное моторное масло для 2-х тактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением мопедов и скутеров, с системой впрыска и без. Обеспечивает оптимальное смазывание при высоких температурах и тяжелых условиях эксплуатации, защищает детали от износа и коррозии, а также снижает дымность. Легко смешивается с бензином до однородной смеси. Процентное содержание масла выбирается согласно рекомендациям изготовителя двигателя. Предотвращает образование отложений на свечах зажигания, поршнях, каналах и кольцах. Применительно в высоконагруженных двигателях, например Suzuki, Kawasaki, Yamaha и др., а также для мотоспорта.

Артикул	Объем, л
V172085623	1
V172085333	4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
TISI

**4T-SUPER 10W-40****SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
LOW SMOKE – НИЗКОДЫМНОЕ**

Высокоэффективное полусинтетическое масло, предназначенное для четырехтактных двигателей современных мотоциклов, мототехнологов, мопедов и другой техники с воздушным или водяным охлаждением. Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий максимальную защиту от износа и задира стенок цилиндров при экстремальных нагрузках двигателя. Обладает высокой смазывающей способностью и термостойкостью. Обеспечивает чистоту деталей двигателя. Данное масло может быть также применено в коробках передач мотоциклов, где производителем определены спецификации API SG или SL.

Артикул	Объем, л
V172085632	1
V172085329	4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API SN
API SM
API SL
JASO MA
JASO MA2





MARINE

MINERAL – МИНЕРАЛЬНОЕ

Эффективное моторное масло на высокоочищенной минеральной основе для двухтактных лодочных подвесных двигателей. Применимо для двигателей как с системой впрыска, так и без нее. Беззолный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту двигателей от износа и способствует продлению срока их службы. Обладает великолепными деэмульгирующими свойствами. Не образует осадков и отложений на поверхностях цилиндра и в камере сгорания.

Артикул	Объем, л
V172085636	1
V172085335	4
V172085124	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API CEC-TSC-4 (TD)
NMMA TC-W3

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ



75W-90 GL4/5

SYNTHETIC – СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Универсальное всесезонное масло, предназначенное для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов. Масло обладает отличными антифрикционными, противоизносными и вязкостно-температурными характеристиками. Рекомендовано для круглогодичного использования. Обеспечивает чистоту деталей трансмиссии.

Артикул	Объем, л
V172085609	1
V172085320	4
V172085816	20
V172085254	60
V172085115	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105 B/C/D
Zf TE-ML
02B/05A/07A/08A/12E/16B/
16C/16D/17B/19B/21A
Mack GO-J
MIL-PRF-2105E
Volvo 97310
Scania STO 1:0
DAF
MAN M3343 Type M/342
Type M2/341 Type Z2
MB 235.0/MB 235.1
Arvin Meritor 076-N
IVECO



80W-90 GL5

MINERAL – МИНЕРАЛЬНОЕ

Всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для высоконагруженных гипонидных передач мостов и механических коробок передач. Создано с применением новейшей фосфорно-серной технологии. Обладает отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами. Высокоэффективные присадки защищают от износа подшипники и шестерни, обеспечивая чистоту и длительный срок службы агрегатов трансмиссии.

Артикул	Объем, л
V172085610	1
V172085542	4
V172085128	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
Mack GO-G



80W-90 GL4

MINERAL – МИНЕРАЛЬНОЕ

Всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для механических коробок передач и редукторов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, где производитель рекомендует смазочный материал класса API GL-4. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает чистоту и надежную работу деталей трансмиссии в широком диапазоне температур.

Артикул	Объем, л
V172085611	1
V172085543	4
V172085131	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

API GL-4
MIL-L-2105

ATF 6HP

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий, специально разработано для трансмиссий модели ZF 6HP. Благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости может применяться и обеспечивать легкое переключение в широком диапазоне температур. Вследствие высокой термоокислительной стабильности, продукт сохраняет свои высокие качества, и полностью удовлетворяет заявленным производителем автомобиля требованиям в интервалах между заменами масла. Специальные фрикционные присадки обеспечивают неизменные характеристики трения даже после длительного использования.

Артикул	Объем, л
V172085643	1
V172085342	4
V172085844	20
V172085905	60

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW 83 220 144 137
BMW 83 220 142 516
FORD MERCON SP XT-6-QSP
(6R60, 6R75, 6R80)
Hyundai SP IV/SPH-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
VW G055005 A1/A2/A6
ZF Lifeguard 6
ZF S671 090 252/3/5
ZF TE-ML 11



CVT FLUID 1304

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

MULTI VEHICLE – УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Препотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Отличная термостабильность и устойчивость к пенообразованию. Химически нейтральна к любым прокладкам.

Артикул	Объем, л
V172085642	1
V172085341	4
V172085840	20
V172085252	60
V172085140	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
Chrysler CVTF-4
CVT EZL 799 A
DAIHATSU AMMIX CVT FLUID
DC/CVTF DFE/TC
DEX-CVT
Dia Queen CVTF J1/J4
Elf Matic CVT
EZL-799
Honda HCF-2/HMMF
MB 236.20
Mopar CVTF +4
Infiniti, Nissan NS-1/NS-2/NS-3
Subaru Lineartronic CVTF
Suzuki CVT Green 1/CVTF
Green 2/NS-2/TC
Toyota CVT FE/TC
VW G052180/G052516
Ford WSS-M2C928-A/CVT23



UNIVERSAL ATF

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

MULTI VEHICLE – УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических гидромеханических коробок передач. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает надежную работу трансмиссионных агрегатов в широком интервале температур. Обладает отличной термостабильностью и устойчивостью к пенообразованию. Химически нейтральна к любым прокладкам.

Артикул	Объем, л
V172085612	1
V172085309	4
V172085804	20
V172085214	60
V172085105	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Allison C4/TES 295/TES 389
ATF LT 71141
Dexron III H
ETL 7045E
Ford Mercon/Mercon V/WSS-
M2C138-CJ/WSS-M2C166-H/
Ford WSS-M2C202-B
GM Dexron II
GM Dexron IID
Honda Z1 (except CVT)
Hyundai/Mitsubishi SP, SP-II,
SP-III & Dia Queen J2
Idemitsu K17
Isuzu besco ATF-II/ATF-III
JASO M 315 1A
JATCO 3100 PL 085
JWS 3309/3314/3317
MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
Mazda M-III/M-5
MB 236.1-MB236.11
Mopar ATF +3 (MS 7176E)/
ATF +4 (MS-9602)
Infiniti, Nissan Matic D/J/K
Subaru KO410Y0700
Toyota/Lexus T-T-II/T-III/T-IV
Voith G607/G1363
Volvo 1161540/97341
VW G052990/G055025A/
G052162A1/A2
ZF TE ML
03D/04D/09X/11B/14B/17C
Caterpillar TO-2





ATF MULTI LV

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полностью синтетическое маловязкое масло для автоматических трансмиссий, предназначенное для различных транспортных средств, специально разработанное для соответствия требованиям 9-ступенчатой автоматической коробки передач Mercedes-Benz NAG3, при этом удовлетворяет требованиям широкого спектра различных трансмиссий европейских и азиатских производителей оригинального оборудования, что обеспечивает максимально широкое применение.

Артикул	Объем, л
V172085903	1
V172085904	4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Aisin Warner AW-1	Toyota Type WS (JWS 3324)
Honda ATF DW-1	VW G055162/G055190/
HYUNDAI NWS-9638/SP IV/	G055540
SPH-IV	ZF Lifeguard 6
MB 236.12/MB 236.14/	BMW 83 220 142 516
MB 236.15/MB 236.17/MB 236.41	DSIH 6p805
Mitsubishi ATF-PA/ATF-J3/SP-IV	JASO 1-A-LV
Infiniti, Nissan Matic S/W	
SAAB 93 165 147	



DSG FLUID

FULL SYNTHETIC – ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с двойным сцеплением. Поскольку переключение трансмиссии происходит между двумя муфтами, необходимо использовать специальное масло, сочетающее в себе противозадирные свойства (характерные для МКПП) с фрикционными свойствами (характерными для АКПП). Рецепт масла обеспечивает стабильные характеристики при самых экстремальных условиях, начиная от холодного запуска в зимний период и до режима высоких оборотов двигателя в летнее время. На протяжении всего срока службы сохраняет свои смазывающие свойства, благодаря высокому индексу вязкости и термоокислительной стабильности.

Артикул	Объем, л
V172085647	1
V172085346	4
V172085848	20

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

BMW DCTF-1/BMW MTF LT-5	Infiniti, Nissan R35 Special
Chrysler 68044345EA	Porsche 000 043 207 30/
Ferrari TF DCT-F3	000 043 207 29
FFL-2/FFL-3/FFL-4	PSA 9734 S2
Fiat 9.55550-MZ-6	Renault BOT 450 EDC
Ford WSS-M2C936-A	6-Speed
MB 236.21/MB 236.25	Volvo BOT 341 #1161838
Mitsubishi Dia Queen SSTF-1	VW G052182/G052529



ATF DEXRON II

MINERAL – МИНЕРАЛЬНОЕ

Жидкость для автоматических коробок передач, некоторых механических коробок передач, гидравлических систем автомобилей на минеральной основе. Имеет высокий индекс вязкости и хорошо защищает от коррозии, пенообразования, а также предохраняет от нагара и отложений. Обеспечивает плавное переключение передач на протяжении всего срока службы. Высокая стабильность масла к старению. Химически нейтрально к любым прокладкам.

Артикул	Объем, л
V172085615	1
V172085314	4
V172085807	20
V172085107	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Allison C4	
Dexron IID	
Ford Mercon/ESP-M2C166-H/M2C138-CJ	
Voith 55.6335.xx (G607)	
Caterpillar TO-2	



ATF DEXRON III

SEMI-SYNTHETIC – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полусинтетическая жидкость для автоматических коробок передач, некоторых механических коробок передач, гидравлических систем автомобилей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает надежную работу трансмиссионных агрегатов и плавное переключение передач в широком интервале температур. Химически совместима с любыми прокладками.

Артикул	Объем, л
V172085635	1
V172085334	4
V172085821	20
V172085913	60
V172085122	200

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Allison C4	Voith 55.6335
Ford Mercon	ZF TE-ML
GM Dexron IIIIG	02F/03D/09/11B/17C/04D/14A
MAN Type Z1/V1/339 Type	Caterpillar TO-2
V2/339 Z-2	Volvo 97341
MB 236.1	



ATF DEXRON VI

SYNTHETIC – СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полностью синтетическое масло, специально разработано для автоматических трансмиссий, требующих низковязких трансмиссионных масел. Обеспечивает легкое переключение передач при любых рабочих температурах. Благодаря низкой точке потери текучести и высокому индексу вязкости может применяться в широком диапазоне температур. Вследствие высокой термоокислительной стабильности сохраняет свои высокие качества, и полностью удовлетворяет заявленным производителем автомобиля требованиям в интервалах между заменами масла. Низкая вязкость масла обеспечивает топливную экономичность по сравнению с традиционными трансмиссионными маслами.

Артикул	Объем, л
V172085644	1
V172085343	4
V172085845	20
V172085906	60

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

Aisin Warner AW-1	500050, M-1375.4
Bentley Oil PY1 12995PA	Maserati 231603, Mazda FZ
CHRYSLER 68157995AA	MB 236.12/MB 236.41
DSI H 6-SPEED	Mercon LV/SP
TRANSMISSION (AT 3292)	Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
Fiat 9.55550-AV2/-AV5	Infiniti Nissan Matic S
Ford WSS-M2C924-A	SAAB 93 165 147
GM Dexron VI	Toyota Type WS (JWS 3324)
Honda ATF DW-1	VW G055005/G055162/
HYUNDAI NWS-9638/SP IV/	G055540/G060162
SPH-IV, JAGUAR 02JDE26444/	ZF Lifeguardfluid 8
Fluid 8432, JWS 3324 (ATFWS)	
LAND ROVER LR023288/TYK	



WWW.NGN-OIL.COM