

**НОВАЯ
ГАММА!**

**Одобрение
производителей**

9/10
автомобилей
Один из
самых
высоких
показателей
на рынке



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная гамма синтетических масел для автомобилей PSA и других марок.
- Максимальная эффективность и долговечность двигателя: более устойчивая молекулярная структура снижает трение деталей.
- 8 артикулов моторного масла на складе в Везуле

Eurorepar предлагает разработанную совместно с одной из **ведущих мировых нефтеперерабатывающих компаний** гамму масел, **отвечающих требованиям технических заданий большинства автопроизводителей.**

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МАСЛА: OIL SELECTOR

Масло для вашего автомобиля можно выбрать с помощью соответствующего приложения.

Достаточно ввести госномер или выбрать марку, модель и двигатель автомобиля.

Приложение доступно на www.eurorepar.com



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями
- Автомобили с системами и без систем снижения токсичности
- Автомобили с турбокомпрессорами и системами прямого впрыска топлива
- Легкие коммерческие автомобили
- Условия использования на автодорогах и в городе

- **Различная удобная тара:**
1 л, 5 л и бочки 60 л и 208 л
- Формула **сертифицирована для использования в автомобилях Группы PSA и основных автопроизводителей** (Renault, VW, Ford, BMW, Honda, Porsche, GM, Mercedes, Jaguar Land Rover и в зависимости от вязкости – Toyota, Kia, Honda...), масло **предназначено для 9 автомобилей из 10**, включая коммерческие и гибридные автомобили.
- В гамму масел Eurorepar входят **синтетические масла очень высокого качества** со специальными присадками, **улучшающими качества масла.**

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Гамма моторных масел Eurorepar соответствует стандартам лучших образцов на рынке. Масла соответствуют:

- нормам ACEA.
- требованиям сертификации PSA.
- спецификациям каждого производителя

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Конкурентная цена масла EUROREPAR и масляных фильтров EUROREPAR позволяет предложить оптимизированные пакеты сервисных услуг.





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная эффективность и долговечность двигателя: более устойчивая молекулярная структура снижает трение различных деталей.

Уменьшение окисления и коррозии: однородный состав снижает количество кислорода.

Текущность холодного масла: прекрасные характеристики при низких температурах обеспечивают запуск и защиту двигателя и электрооборудования.

Чистота двигателя: специальный состав добавок обеспечивает защиту от отложений на металлических поверхностях.

Устойчивость к воздействию высоких температур: устойчивость к тепловому воздействию позволяет использовать масло при эксплуатации автомобиля при повышенной температуре и сложных дорожных условиях.

Защита окружающей среды: низкая зольность, низкое содержание фосфора и серы гарантируют эффективность систем снижения токсичности дизельных и бензиновых двигателей.

ПОЧЕМУ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЛУЧШЕ МИНЕРАЛЬНЫХ?

MINERAL

Wear Cleanliness Protection



FULLY-SYNTHETIC

Wear Cleanliness Protection



SYNTHETIC OIL: LOWER FRICTION



MINERAL OIL: HIGHER FRICTION



SYNTHETIC OIL: HIGH OXIDATIVE STABILITY



MINERAL OIL: LOW OXIDATIVE STABILITY



УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ

Замена моторного масла и масляного фильтра с периодичностью, установленной производителем, **гарантирует оптимальную работу системы смазки и долговечность двигателя.**

Моторное масло снижает трение различных подвижных деталей двигателя и способствует его охлаждению. В ходе эксплуатации в масле накапливаются микрочастицы металла от двигателя, а также вещества, образующиеся при сгорании топлива. Свойства масла ухудшаются, его необходимо заменять.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖАХ !!



В ГАММУ EUROREPAR ВХОДЯТ ТАКЖЕ МАСЛО И РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.



www.eurorepar.com



EUROREPAR



КАЧЕСТВА МАСЛА

	SELECT 15W-40	EXPERT 10W-40	BEST 5W-40	PREMIUM C2 5W-30	PREMIUM C3 5W-30	PREMIUM C4 5W-30	PREMIUM A5/B5 5W-30	PREMIUM 504/507 5W-30
Срок службы двигателя	***	****	****	*****	*****	*****	*****	*****
Устойчивость к воздействию высоких температур	***	****	****	*****	*****	*****	*****	*****
Запуск холодного двигателя	***	****	****	*****	*****	*****	*****	*****
Чистота двигателя	***	****	****	*****	*****	*****	*****	*****
Экономия топлива			***	*****	*****	*****	*****	*****
Совместимость с системами снижения токсичности				*****	*****	*****		*****



СПЕЦИФИКАЦИИ

NOM	SPECIFICITÉS
SELECT 15W-40	ACEA A3/B3 API SL / CF Conforme aux exigences de : MB 229.1; VW 501.01/505.00
EXPERT 10W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF Approuvé : PSA B71 2300 Conforme aux exigences de : RN 0700; MB 229.1 Convient à : TOYOTA, KIA
BEST 5W-40	ACEA A3/B4 API SN/SM/CF Approuvé : PSA B71 2296 Conforme aux exigences de : VW 502.00/505.00; MB 229.3; Porsche A40; BMW LL-01; RN0700/0710 Convient à : GM-LL-B-025; TOYOTA, KIA
PREMIUM C2 5W-30	ACEA C2 API SN Approuvé : PSA B71 2290 Convient à : TOYOTA, KIA, HONDA
PREMIUM C3 5W-30	ACEA C3 API SL/SM/CF Conforme aux exigences de : MB 229.52/229.51 229.52/229.51/229.31; VW 502.00/505.00/505.01; BMW LL-04; dexos2TM; Ford WSS-M2C917-A Convient à : TOYOTA, KIA, HONDA
PREMIUM C4 5W-30	ACEA C4 Conforme aux exigences de : RN 0720
PREMIUM A5/B5 5W-30	ACEA A5/B5 API SL/SN/CF Conforme aux exigences de : Ford WSS M2C913-D/ WSS-M2C913-C; STJLR.03.5003 Convient à : TOYOTA
PREMIUM 504/507 5W-30	ACEA C3 Conforme aux exigences de : VW 504.00/507.00; Porsche C30 Convient à : TOYOTA, KIA, HONDA

