Информация о продукте

Дата: 04.07.2024

Продукт: Kroon-Oil Duranza LSP 5W-30

Описание продукта

Duranza LSP 5W-30 представляет собой передовое синтетическое моторное масло, созданное с учетом новейших технологий для обеспечения топливной экономичности и низкого содержания SAPS. Это масло идеально подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Уникальная комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает следующие преимущества:

- **Снижение расхода топлива:** Благодаря низкому уровню SAPS, уменьшается образование продуктов сгорания, что приводит к экономии топлива.
- **Продление срока службы фильтров:** Масло способствует увеличению срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.
- **Легкий запуск в холодное время:** Обеспечивается надежный запуск двигателя при низких температурах.
- **Защита при высоких температурах:** Масло создает прочную смазочную пленку, защищая двигатель при высоких рабочих температурах.
- **Увеличенные интервалы замены:** Высокие моющие и диспергирующие свойства позволяют увеличить интервалы между заменами масла.
- **Высокая степень защиты:** Масло обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и вспенивания.

Назначение

Duranza LSP 5W-30 предназначено для современных автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами. Это масло подходит для легковых автомобилей и фургонов марки Ford, а также других автомобилей, требующих соответствия спецификациям Ford M2C-913-D и более ранним спецификациям Ford M2C-913-C, M2C-913-B или M2C-913-A.

Характеристики

- **ACEA:** A5/B5, A1/B1
- **API:** SL/CF
- **Ford:** WSS-M2C913-D
- **Jaguar Land Rover:** STJLR.03.5003
- **Renault:** RN0700
- **VW:** VWC 53036

Типичные характеристики

- **Плотность при 15 °C:** 0,853 кг/л
- **Вязкость при -30 °C:** 3890 мПа·с
- **Вязкость при 40 °C:** 54,50 мм²/с
- **Вязкость при 100 °C:** 9,90 мм²/с

- **Индекс вязкости:** 170
- **Температура вспышки по Кливленду:** 220 °С
- **Температура застывания:** -39 °С
- **Общее щелочное число:** 10,1 мг КОН/г
- **Сульфатная зольность:** 1,09 %

Упаковка

Duranza LSP 5W-30 доступно в следующих упаковках:

- **Бутылка 1 л:** артикул 34202
- **Банка 4 л:** артикул 35685
- **Банка 5 л:** артикул 34203
- **Пакет в ящике 15 л:** артикул 37463
- **20 л Bag in Box:** артикул 32725
- **Ведро 20 л:** артикул 34204
- **Банка 20 л:** артикул 32371
- **Бочка 60 л:** артикул 34205
- **Бочка 208 л:** артикул 34206
- **1000 л IBC:** артикул 32953

Заключение

Настоящий информационный лист содержит максимально точные данные на дату выпуска. Однако автор документа не несет ответственности за возможные убытки, вызванные неполнотой или неточностью информации. Все условия поставки применимы ко всем продуктам. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком для правильного подбора продукта. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию, поэтому информация в этом документе может изменяться без предварительного уведомления.

Контактная информация

Kroon-Oil B.V.

- **Адрес:** Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo
- **Телефон:** +31 (0)546 818165
- **Отдел продаж:** +31 (0)546 816184
- **Факс:** +31 (0)546 817367
- **Эл. почта:** sales@kroon-oil.com