ombra®

PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

2014

OMBRA® – молодая, динамично развивающаяся торговая марка, включающая в себя целый ряд товарных направлений, предназначенных для автомобиля, его обслуживания и эксплуатации. Визитной карточкой бренда стали высокое качество и разумная цена. За короткий срок существования на рынке, инструмент и гаражное оборудование торговой марки ***OMBRA®*** заслужили уважение профессиональных механиков и автолюбителей.
Не останавливаясь на достигнутом, коллектив компании продолжает работать над новыми решениями, позволяющими выполнять ремонт автомобилей быстрее и качественнее.

Новым шагом в развитии торговой марки ***OMBRA®*** стала разработка линейки продуктов ***профессиональной автохимии***, полностью отвечающих требованиям современного авто–сервиса. Ассортимент включает в себя ***сервисные продукты***, применяемые при ремонте и техническом обслуживании различных транспортных средств.

Профессиональная автохимия OMBRA® производится в Нидерландах, на одном из самых современных европейских предприятий, известном своими уникальными инновацион–ными решениями в сфере технической химии. Коллектив ученых ведет непрерывную исследо–вательскую работу в соответствии с современными мировыми тенденциями в области создания новых поколений автомобильной химии. Команда инженеров обеспечивает выпуск продукции, соответствующей высочайшим европейским стандартам качества.

Следуя одному из основных наших принципов, мы предлагаем продукты ***профессионального уровня OMBRA®*** по разумной, доступной большинству потребителей, цене.

Автохимия OMBRA® – ваш надежный помощник!

Ассортимент автохимии *OMBRA®* включает следующие продукты:

- Смазка проникающая
- Смазка проникающая с дисульфидом молибдена (MoS_2)
- Смазка проникающая с охлаждающим эффектом
- Смазка силиконовая
- Смазка литиевая
- Смазка медная
- Смазка алюминиевая
- Смазка для защиты клемм аккумулятора
- Очиститель тормозных механизмов
- Очиститель карбюратора
- Очиститель двигателя
- Очиститель электрических контактов
- Спрей для удаления прокладок
- Средство для очистки системы кондиционирования

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ арт: OMC 20140

PENETRATING LUBRICANT

Облегчает демонтаж корродированных деталей и резьбовых соединений. Предотвращает повреждение резьбы и разрушение крепежных элементов в процессе демонтажа. Благодаря высоким капиллярным свойствам состав быстро проникает в мельчайшие зазоры, разрушает ржавчину и окислы, вытесняет воду и восстанавливает подвижность резьбовых соединений, образуя на поверхности металла пленку, обеспечивающую защиту от повторного образования очагов коррозии.

код: 68031

400 мл

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА арт: OMC 20240

PENETRATING LUBRICANT MoS_2

Облегчает демонтаж корродированных деталей и резьбовых соединений. Предотвращает повреждение резьбы и разрушение крепежных элементов в процессе демонтажа. Благодаря высоким капиллярным свойствам состав быстро проникает в мельчайшие зазоры, разрушает ржавчину и окислы, вытесняет воду и восстанавливает подвижность резьбовых соединений. Высокоэффективный антифрикционный компонент – дисульфид молибдена (MoS_2) – снижает трение, возникающее при демонтаже резьбовых соединений. Средство образует на поверхности металла пленку, обеспечивающую защиту от повторного образования очагов коррозии.

код: 68040

400 мл

СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ арт: OMC 20340

PENETRATING LUBRICANT FROST IMPACT

Состав предназначен для демонтажа осложненных корродированных деталей и резьбовых соединений. Эффективен в тех случаях, когда обычные проникающие смазки не дали должного результата. Продукт обладает двойным эффектом: охлаждение резьбового соединения до температуры –40°С приводит к возникновению микротрещин в ржавчине и окислах; благодаря высоким капиллярным свойствам состав быстро проникает в образовавшиеся микротрещины, разрушает ржавчину и восстанавливает подвижность резьбового соединения.

код: 68041

400 мл

арт: OMC 20550 — СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

код: 68039

SILICONE LUBRICANT

Обеспечивает смазку трущихся поверхностей, направляющих, резьб, малонагруженных редукторов. Надежно защищает высоковольтную часть системы зажигания от токов утечки, резиновые уплотнения и пластиковые детали от примерзания и растрескивания. Устраняет заедания и скрипы. Обладает широким спектром противозадирных свойств, предотвращает слипание резиновых уплотнений с различными типами поверхностей. Диапазон рабочих температур от –40°С до +200°С.

500 мл

арт: OMC 20440 — СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ

код: 68035

LITHIUM GREASE

Обеспечивает качественную смазку и защиту от коррозии подшипников, шарниров, зубчатых, червячных и винтовых передач, втулок, цепей, дверных петель и замков. Защищает от проникновения в зону смазки влаги и загрязнений. Не смывается водой. Устойчива к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Температура каплепадения смазки 180°С. Благодаря входящим в состав молекулам политетрафторэтилена (PTFE) снижает трение и придает материалам антифрикционные свойства, сохраняющиеся даже после удаления смазки.

400 мл

арт: OMC 20740 — СМАЗКА МЕДНАЯ

код: 68038

COPPER GREASE

Обеспечивает смазку и защиту от коррозии деталей, подвергающихся воздействию агрессивных сред и высоких температур. Используется при монтаже: тормозной системы, системы выпуска отработанных газов, турбин, деталей подвески, фитингов масляных и газовых горелок.
Предотвращает пригорание прокладок, прикипание резьбовых соединений и сопрягаемых поверхностей, возникновение задиров. Благодаря высоким адгезивным свойствам смазка надежно удерживается на обработанной поверхности. Не смывается водой. Устойчива к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Диапазон рабочих температур от –40°С до +1150°С

400 мл

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ

арт: OMC 20640

ALUMINIUM GREASE

Обеспечивает защиту от задиров, заеданий, коррозионного спекания деталей, испытывающих воздействие высоких температур и агрессивных сред. Используется при монтаже тормозной системы, системы выпуска отработанных газов, турбин, деталей подвески, резьбовых соединений свечей зажигания и форсунок, а также в тех узлах, где применение медной смазки не рекомендовано. Благодаря высоким адгезивным свойствам состав надежно удерживается на обработанной поверхности. Не смывается водой. Устойчив к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Диапазон рабочих температур от –40°С до +900°С.

код: 68037

400 мл

СМАЗКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

арт: OMC 20840

BATTERY POLE PROTECTOR

Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окислений, вызванных атмосферными и химическими воздействиями. Снижает электрическое сопротивление в контактной паре, предотвращает падение напряжения в электросети. Синий пигмент в составе продукта позволяет визуально контролировать область нанесения. Рекомендуется применять при регулярном плановом техническом обслуживании.

код: 68042

400 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

арт: OMC 10150

BRAKE CLEANER

Быстро и эффективно очищает детали тормозной системы (диски, барабаны, колодки, суппорты, цилиндры), а также детали сцепления. Может использоваться для очистки и обезжиривания различных деталей в процессе ремонта и обслуживания машин и механизмов. Удаляет специфические загрязнения, масляные и жировые отложения, тормозную пыль, сажу, остатки смол и смазок. Обезжиривает поверхности деталей, не оставляя следов.

код: 68030

500 мл

арт: OMC 10250 — ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

код: 68033

CHOKE & CARBURETOR CLEANER

Используется при ремонте и обслуживании карбюраторных систем питания различных транспортных средств. Эффективно и безопасно очищает внутренние и внешние поверхности карбюратора, каналы, отверстия жиклеров, заслонки, клапан холостого хода. Может использоваться для очистки заслонок и каналов инжекторных систем питания. Удаляет углеродистые отложения, сажу, смолу, грязе–солевые осадки.

500 мл

арт: OMC 10350 — ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

код: 68032

ENGINE DEGREASER

Быстро и эффективно очищает поверхности агрегатов (ДВС, КПП) и подкапотное пространство от загрязнений и следов протечек технических жидкостей. Может использоваться для очистки демонтированных узлов и деталей перед дальнейшим ремонтом и сборкой. Удаляет специфические загрязнения, масляные и жировые отложения, битумные пятна, следы смол и смазок. Безопасен для лакокрасочных покрытий, пластиковых деталей, резиновых шлангов и уплотнений, кабелей электропроводки и электронных компонентов.

500 мл

арт: OMC 10540 — ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

код: 68036

CONTACT CLEANER

Обеспечивает эффективное очищение различных электрических компонентов от продуктов коррозии и загрязнений, препятствующих нормальной работе систем. Применяется для электрических разъемов, выключателей, клемм, контактов ламп и предохранителей, деталей системы зажигания, контактов аккумулятора, генератора, стартера. Быстро и эффективно удаляет грязь, пыль, смолистые отложения и окислы. Обеспечивает надежную защиту деталей электрической цепи от коррозии и загрязнений. Безопасен для пластиковых деталей, резиновых уплотнений.

400 мл

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК арт: OMC 10440

GASKET REMOVER

Применяется для быстрого и эффективного удаления остатков силиконовых герметиков. Быстро и эффективно очищает: головку блока цилиндров, поддон картера двигателя, водяной насос, поддон картера и крышки КПП, любые поверхности навесных агрегатов. Удаляет силиконовые герметики, акриловые герметики, клеи, краски, лаки. Может применяться на поверхности, изготовленной из металла, пластика, дерева, стекла, керамики.

код: 68034

400 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ арт: OMC 11015

AIRCO CLEANER ONE SHOT

Применяется для профессиональной очистки системы кондиционирования автотранспортных средств. Быстро и эффективно очищает воздушные каналы системы кондиционирования от бактерий, грибков и плесени. Устраняет неприятные запахи, оставляя легкий фруктовый аромат.

код: 68043

150 мл