



Shell Rimula R4 Multi 10W-30

• *Тройная Защита*

Масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники

Масло Shell Rimula R4 Multi защищает ваш двигатель в изменяющихся условиях его работы и обеспечивает тройную защиту: низкий уровень износа для увеличения ресурса двигателя, пониженное образование отложений для поддержания его отличной работы и устойчивость к поломкам от перегрева.



Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

■ Одобрения производителей оборудования

Масло Shell Rimula R4 Multi одобрено для применения в широком кругу двигателей, выпускаемых ведущими производителями.

■ Чистота двигателя

Высокая термическая и окислительная стабильность обеспечивают исключительную защиту поршня от отложений. Кроме этого чистота двигателя поддерживается с помощью высокоэффективных диспергирующих присадок, контролирующих образование шлама и отложений.

■ Низкий уровень износа

Сочетание активных противоизносных присадок и повышенной чистоты двигателя позволяет снизить износ, обеспечивает длительный ресурс двигателя, способствует поддержанию высокой мощности и эффективности, а также сокращает расходы на техническое обслуживание.

Область Применения



■ Эффективная работа дизельного двигателя

Масла Shell R4 Multi 10W-30 - это идеальный выбор для широкого спектра турбо- и безнаддувных дизельных двигателей, работающих в нормальных условиях. Оно особенно рекомендуется для использования во внедорожной технике, такой как сельскохозяйственные тракторы и горнодобывающее оборудование.

- Для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, рекомендуется использовать масло Shell Rimula R5 LE.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
- Caterpillar ECF-1A, ECF-2
- Cummins CES 20078, 76, 75, 72, 71
- Mack EO-M, EO-M+
- JASO DH-1
- CNH MAT 3520 (отвечает требованиям спецификации)

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций, пожалуйста, обратитесь к местному отделению Shell Technical Helpdesk или на веб-сайт производителя оборудования.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Rimula R4 Multi 10W-30
Кинематическая вязкость @ 40°C мм ² /с	ASTM D445	79.78
Кинематическая вязкость @ 100°C мм ² /с	ASTM D445	12.0
Динамическая вязкость @ -25°C мПа*с	ASTM D5293	6 730
Индекс вязкости	ASTM D2270	145
Плотность @ 15°C кг/л	ASTM D4052	0.867
Температура вспышки (COC) °C	ASTM D92	228
Температура застывания °C	ASTM D97	-42
Щелочное число мгKOH/г	ASTM D2896	10.6
Сульфатная зольность %	ASTM D874	1.5

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Rimula R4 Multi 10W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на www.epc.Shell.com

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы "Шелл".